

Halogenfreie schadstofffreie Mantelleitungen in Anlehnung an VDE 0250 Teil 204

(N)HMH-O

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Zur Verlegung im Freien, in trockenen, feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht direkt in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Außenanwendung nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung möglich

Technische Daten

Zulässige Temperatur am

Leiter:

+ 70° C

Nennspannung: Uo/U:

300/500V

Mantelfarbe:

cremeweiß, grau, etc

(N)HMH-O

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen∅ ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
202100	(N)HMH-O	1X1,5	5,3	14,4	36	681
202101	(N)HMH-O	1X2,5	6,0	24,0	46	980
202102	(N)HMH-O	1X4	6,2	38,0	64	1.238
202103	(N)HMH-O	1X6	7,0	58,0	84	1.657
202104	(N)HMH-O	1X10	8,0	96,0	125	2.338
202105	(N)HMH-O	1X16	9,4	154,0	185	3.280
202110	(N)HMH-O	2X1,5	7,9	29,0	84	1.263
202111	(N)HMH-O	2X2,5	8,7	48,0	112	1.853
202112	(N)HMH-O	2X4	10,0	77,0	159	2.554
202113	(N)HMH-O	2X6	10,9	115,0	211	3.269
202114	(N)HMH-O	2X10	13,2	192,0	345	5.035
202120	(N)HMH-O	3X1,5	8,6	43,0	100	1.474
202121	(N)HMH-O	3X2,5	9,2	72,0	140	2.205
202130	(N)HMH-O	4X1,5	9,2	58,0	125	1.914
202131	(N)HMH-O	4X2,5	10,0	96,0	165	2.852
202132	(N)HMH-O	4X4	12,2	154,0	246	3.991
202133	(N)HMH-O	4X6	13,0	230,0	345	5.267
202134	(N)HMH-O	4X10	16,0	384,0	525	7.215
202135	(N)HMH-O	4X16	20,0	614,0	820	11.917
202136	(N)HMH-O	4X25	25,0	960,0	1350	19.069
202137	(N)HMH-O	4X35	26,2	1344,0	1750	28.277
202140	(N)HMH-O	7X1,5	10,5	101,0	180	3.122

Weitere Abmessungen auf Anfrage