

PVC-Mantelleitungen geschirmt in Anlehnung an VDE 0250-204 mit VDE-Gutachten.

(N)YM(St)

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Für feste Verlegung auf, in und unter Putz, zur Begrenzung von elektromagnetischen Störwechselfeldern.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Mantelfarbe: grau



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
201501	(N)YM(St)-J	3X1,5/1,5	10,5	51,0	174	942
201502	(N)YM(St)-J	4X1,5/1,5	11,5	63,0	184	1.150
201503	(N)YM(St)-J	5X1,5/1,5	12,0	80,0	228	1.247
201511	(N)YM(St)-J	3X2,5/1,5	12,0	77,0	217	1.215
201512	(N)YM(St)-J	4X2,5/1,5	13,0	101,0	256	1.439
201513	(N)YM(St)-J	5X2,5/1,5	13,5	125,0	296	1.626

Weitere Abmessungen auf Anfrage