

Tankstellenkabel

Cu-Basis 100 Euro / 100 kg

A-Y(ST)Yö

Verwendung

Zur Verlegung in der Erde zur externen und internen Verdrahtung an Tanksäulen, zum Zwecke der Datenübertragung.
Öl- und Kraftstoffbeständig.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 200V
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
127000	A-Y(ST)Yö	4X0,75 RM sw	11,0	36,0	145	2.582
127001	A-Y(ST)Yö	4X0,75 RM	11,0	36,0	145	2.582
127002	A-Y(ST)Yö	7X0,75 RE sw	11,0	63,0	185	3.359
127005	A-Y(ST)Yö	7X0,75 RE bl	11,0	63,0	185	3.359
127003	A-Y(ST)Yö	8X0,75 RM sw	12,7	65,0	220	3.775
127004	A-Y(ST)Yö	8X0,75 RM bl	12,7	65,0	220	3.775

RM = rund, mehrdrätig
RE = rund, eindrätig
sw = schwarzer Außenmantel
bl = blauer Außenmantel

Weitere Abmessungen und Querschnitte auf Anfrage