

Kunststoffisolierte Fernsprechkabel für Ortsnetze, quer- und längswasserdicht, in Anlehnung an VDE-0816

A-02YSF(L)2Y

Cu-Basis 100 Euro / 100 kg

Verwendung

Das Kunststoffisolierte Fernsprechkabel A-02YSF(L)2Y eignet sich als Anschlusskabel in Ortsnetzen der Post, in Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Übertragung von Signalen für ortsfeste Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und -röhren, sowie im Freien

A-02YSF(L)2Y St III Bd



Aufbau

Kupferleiter, 0,6 und 0,8 mm blank.
Zell-PE-Isolierhülle (Foam-Skin).
Verseilung: 4 Adern zum Vierer, 5 Vierer zum Grundbündel (GB), Grundbündel zum Hauptbündel (HB), Hauptbündel zur Kabelseele.
Hohlräume der Kabelseele mit Petrolatfüllung, Seelenbewicklung,
Schichtmantel: beidseitiges kunststoffbeschichtetes Alu-Band, PE-Mantel mit Alu-Band festhaftend verbunden

Technische Daten

Temperaturbereich:
Bewegt: -20° C bis + 50° C
Feste Verlegung: -20° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: max. 225V
Mantelfarbe: schwarz
Mindestbiegeradius für mehrm. Biegen (Ziehen): 7,5 x Leitungsdurchmesser
Einm. Biegen (Ausformen): 3,8 x Leitungsdurchmesser

Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl x Durchmesser mm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
172017	A-02YSF(L)2Y St III Bd	2X2X0,6	11,0	11,0	80	auf Anfrage
172001	A-02YSF(L)2Y St III Bd	6X2X0,6	12,0	34,0	135	auf Anfrage
172002	A-02YSF(L)2Y St III Bd	10X2X0,6	13,0	113,0	175	auf Anfrage
172016	A-02YSF(L)2Y St III Bd	20X2X0,6	15,0	113,0	270	auf Anfrage
172018	A-02YSF(L)2Y St III Bd	30X2X0,6	17,5	170,0	370	auf Anfrage
172005	A-02YSF(L)2Y St III Bd	40X2X0,6	20,0	226,0	470	auf Anfrage
172006	A-02YSF(L)2Y St III Bd	50X2X0,6	21,5	283,0	570	auf Anfrage
172007	A-02YSF(L)2Y St III Bd	70X2X0,6	25,0	396,0	770	auf Anfrage
172008	A-02YSF(L)2Y St III Bd	100X2X0,6	30,0	565,0	1060	auf Anfrage
172009	A-02YSF(L)2Y St III Bd	150X2X0,6	35,5	848,0	1550	auf Anfrage
172010	A-02YSF(L)2Y St III Bd	200X2X0,6	42,0	1131,0	2170	auf Anfrage
172011	A-02YSF(L)2Y St III Bd	250X2X0,6	44,5	1414,0	2480	auf Anfrage
172012	A-02YSF(L)2Y St III Bd	300X2X0,6	48,0	1696,0	2870	auf Anfrage
171201	A-02YSF(L)2Y St III Bd	2X2X0,8	12,6	20,0	100	auf Anfrage
172101	A-02YSF(L)2Y St III Bd	6X2X0,8	13,0	60,0	180	auf Anfrage
172102	A-02YSF(L)2Y St III Bd	10X2X0,8	15,0	101,0	260	auf Anfrage
172103	A-02YSF(L)2Y St III Bd	20X2X0,8	19,0	201,0	430	auf Anfrage
172104	A-02YSF(L)2Y St III Bd	30X2X0,8	22,0	302,0	580	auf Anfrage
172105	A-02YSF(L)2Y St III Bd	40X2X0,8	24,0	402,0	740	auf Anfrage
172106	A-02YSF(L)2Y St III Bd	50X2X0,8	27,0	503,0	905	auf Anfrage
172107	A-02YSF(L)2Y St III Bd	70X2X0,8	31,0	704,0	1230	auf Anfrage
172108	A-02YSF(L)2Y St III Bd	100X2X0,8	36,5	1005,0	1690	auf Anfrage
172109	A-02YSF(L)2Y St III Bd	150X2X0,8	45,0	1508,0	2600	auf Anfrage
172110	A-02YSF(L)2Y St III Bd	200X2X0,8	51,0	2011,0	3345	auf Anfrage

Mit Foam-Skin-Isolierung

Weitere Abmessungen auf Anfrage