

PVC-Kunststoff-Flachleitungen

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

(A)07VVH6-F
H07VVH6-F
A05VVH6-F

Verwendung

Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene; in trockenen und feuchten Räumen

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U:
H05VVH6-F 300/500V
H07VVH6-F 450/750V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
60550	(A)07VVH6-F-OB	4X1,5	5,2x15,5	58,0	130	1.243
66601	H07VVH6-F-OZ-	4X1,5	5,2x14,5	58,0	130	1.243
66604	H07VVH6-F-OZ-	8X1,5	5,2x26,5	115,0	260	2.514
66606	H07VVH6-F-OZ-	12X1,5	5,2x40,8	173,0	385	3.521
66701	A05VVH6-F	3X4G1,0 Bd	9,5X22,5	115,0	335	auf Anfrage
66702	A05VVH6-F	4X4G1,0 Bd	9,5X28,7	154,0	465	auf Anfrage

Bd = Bündelverseilt

Weitere Abmessungen auf Anfrage