

Geschirmte, paarig verseilte Busleitung

Cu-Basis 100 Euro / 100 kg

EIB-Y(St)Y Busleitung

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen, auch im Freien, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht im Erdboden. Als Busleitung für den Europäischen Installationsbus (EIB) zugelassen. Für feste Verlegung auf, in und unter Putz; auch in Rohren und Kanälen.

Aufbau


Geschirmte Meß- und Regel-Installationsleitung auf Basis der Leitung J-Y(ST)Y nach DIN VDE 0815, eindrätiger, blanker Cu-Leiter, 4 Adern zum Sternvierer verseilt, Aderfarben, rt + sw, ws + ge. Abschirmung aus Aluminium-kaschierter Folie, Außenmantel auf PVC-Basis.

Besonderheiten

EIB
(Europäischer Installations Bus)

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: U_o/U: 250/250V
Mantelfarben: grau, grün, etc.



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
141152	EiB - Y (St) Y BUSLEITUNG	2X2X0,8	1,1	21,0	64	665

Auch in halogenfreier Ausführung lieferbar !