

EPDM-Spezial-Flachleitungen

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

EPDM-Flach

Verwendung

Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene; in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -50° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
65001	EPDM Flach	4X1,5	6,3x17,0	58,0	160	2.333
65002	EPDM Flach	8X1,5	6,3x31,5	115,0	310	4.520
65003	EPDM Flach	12X1,5	6,9x47,0	173,0	500	7.406
65101	EPDM Flach	4X2,5	7,6x21,0	96,0	270	3.223
65102	EPDM Flach	5X2,5	9,5x28,0	120,0	330	4.066
65103	EPDM Flach	8X2,5	11,0x33,3	192,0	510	6.422
65104	EPDM Flach	12X2,5	13,0x38,0	288,0	770	9.251
65200	EPDM Flach	4X4	9,0x26,0	154,0	400	auf Anfrage
65201	EPDM Flach	4X6	9,5x28,0	230,0	500	6.217
65202	EPDM Flach	4X10	11,0x33,3	384,0	730	9.324
65203	EPDM Flach	4X16	13,0x38,0	614,0	1100	13.667
65204	EPDM Flach	4X25	15,5x51,4	960,0	1580	19.216
65205	EPDM Flach	4X35	16,0x55,0	1344,0	2150	24.622
65206	EPDM Flach	4X50	20,0x62,0	1920,0	2960	35.626

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Mit SEMKO – Approbation