

PVC-Zwillingsleitungen

H03VH-H

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen..

Technische Daten

Temperaturbereich:
Festverlegt: -40° C bis + 70° C
Flexibel verlegt: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/300V
Mantelfarbe: schwarz, weiß

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Farbe	Cu.-Zahl Kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
211001	H03VH-H	2X0,75	7,2X5,6	sw	14,4	27	528
211003	H03VH-H	2X0,75	7,2X5,6	ws	14,4	27	528
211002	H03VH-H	2X0,75	7,2X5,6	br	14,4	27	519