

## PVC-Schlauchleitungen nach VDE 0281 und IEC 227.

## H03VV-F

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

### Verwendung

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen..

### Technische Daten

#### Temperaturbereich:

-40° C bis + 70° C

#### Festverlegt:

-5° C bis + 70° C

#### Flexibel verlegt:

300/300V

#### Nennspannung: Uo/U:

schwarz, weiß

#### Mantelfarbe:

H03VV-F

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	AußenØ ca. mm	Farbe	Cu.-Zahl Kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
210001	H03VV-F	2X0,75	5,5	sw	14,4	43	<b>416</b>
210002	H03VV-F	2X0,75	5,5	ws	14,4	43	<b>416</b>
210003	H03VV-F	2X0,75	5,5	a. F.	14,4	43	<b>507</b>
210101	H03VV-F	3G0,75	5,9	sw	21,6	53	<b>515</b>
210103	H03VV-F	3G0,75	5,9	ws	21,6	53	<b>501</b>
210102	H03VV-F	3G0,75	5,9	a. F.	21,6	53	<b>629</b>
210202	H03VV-F	4G0,75	6,4	sw	29,0	64	<b>783</b>
210201	H03VV-F	4G0,75	6,4	ws	29,0	64	<b>662</b>
210203	H03VV-F	4G0,75	6,4	a. F.	29,0	64	<b>784</b>

Weitere Abmessungen und Mantelfarben auf Anfrage