

## Halogenfreie Aderleitungen, eindrätig (RE) und mehrdrätig (RM), mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach VDE 0250 Teil 50313.89

## H07-Z-U (NHXA)

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

### Verwendung

In trockenen Räumen zur Verlegung im Rohr auf, unter oder über Putz auf geeigneten Isolierkörpern ohne Rohr für die Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration sowie in Verkehrsmitteln.

### Technische Daten

**Gebrauchstemperatur:** -40° C bis + 90° C  
**Nennspannung: Uo/U:** 450/750V  
**Leiter:** Cu. blank, nach DIN VDE 0250 Teil 503  
**Mantelfarbe:** sw, bl, br, gn/ge, gr, rt, vio, etc

Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
174001	H05-Z-U	0,5 RE	2,6	5,0	9	auf Anfrage
174002	H05-Z-U	0,75 RE	2,8	7,5	11	auf Anfrage
174003	H05-Z-U	1,0 RE	3,0	10,0	13	auf Anfrage
174004	H07-Z-U	1,5 RE	3,3	15,0	18	567
174005	H07-Z-U	2,5 RE	3,7	25,0	27	716
174006	H07-Z-U	4,0 RE	4,2	40,0	45	845
174007	H07-Z-U	6,0 RE	4,7	60,0	65	936
174008	H07-Z-U	10,0 RE	5,8	100,0	103	1.376
174009	H07-Z-U	16,0 RM	7,4	160,0	162	1.920
174010	H07-Z-U	25,0 RM	9,2	250,0	245	2.606
174011	H07-Z-U	35,0 RM	10,4	350,0	310	3.288
174012	H07-Z-U	50,0 RM	12,2	500,0	450	3.913
174013	H07-Z-U	70,0 RM	14,4	700,0	640	7.240
174014	H07-Z-U	95,0 RM	16,0	950,0	880	9.585
174015	H07-Z-U	120,0 RM	18,2	1200,0	1185	11.604
174016	H07-Z-U	150,0 RM	20,2	1500,0	1350	14.133
174017	H07-Z-U	185,0 RM	22,7	1850,0	1670	17.473
174018	H07-Z-U	240,0 RM	25,5	2400,0	2270	22.592
174019	H07-Z-U	300,0 RM	28,3	2880,0	3200	26.742
174020	H07-Z-U	400,0 RM	32,3	3840,0	4200	33.429

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage