

PVC-Kunststoff-Flachleitungen

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

KYFLCY KYFLTCY KYFLTY

Verwendung

Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene; in trockenen und feuchten Räumen

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: 5, 20 und 28 adrig Sonderfarben, sonst Adern mit Ziffernaufdruck und ggf. eine Ader gn/ge
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
62001	KYFLCY	5X0,5	4,4x20,4	60,0	100	4.382
62201	KYFLTCY	20X0,5	7,2x37,4	175,0	439	9.427
62002	KYFLCY	56X0,5	11,7x68,5	455,0	1180	26.984
62005	KYFLCY	7X2X0,75	9,6x49,0	234,0	730	auf Anfrage
62003	KYFLCY	16X1,0	11,0x33,5	315,0	500	12.685
62202	KYFLTCY	30X1,0	11,0x75,0	445,0	1084	24.287
62018	KYFLCY-J-	4x1,5	5,5x18,0	110,0	160	3.281
62007	KYFLCY -O-	4x1,5	5,5x18,0	91,0	160	3.281
62019	KYFLCY -J-	8x1,5	5,5x34,0	220,0	380	6.298
62006	KYFLCY -O-	8x1,5	5,5x34,0	220,0	380	6.298
62008	KYFLCY -O-	12x1,5	5,5x50,5	330,0	569	9.256
62017	KYFLCY -J-	12x1,5	5,5x50,5	330,0	569	9.256
62020	KYFLCY -O-	4x2,5	6,5x21,0	168,0	280	3.456
62021	KYFLCY -J-	4x4,0	7,5x23,0	208,0	380	4.218
62401	KYFLCY -J-	4x6,0	9,0x29,0	325,0	580	5.218
62022	KYFLCY -J-	4x10,0	11,0x37,0	518,0	900	7.710
62203	KYFLCY-J	4x16,0	14,0x46,0	720,0	1280	auf Anfrage
62101	KYFLTCY-J	6x2,5	7,2x37,4	270,0	410	9.446
62200	KYFLTY-J	8x1,0	8,5x34,0	162,0	467	auf Anfrage

Bd = Bündelverseilt

Weitere Abmessungen auf Anfrage