

PVC-Kunststoff-Flachleitungen

KYFLY

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene; in trockenen und feuchten Räumen

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: 5, 20 und 28 adrig Sonderfarben, sonst Adern mit Ziffernaufdruck und ggf. eine Ader gn/ge
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
61006	KYFLY	5x4x0,5 Bd	7,2x37,2	96,0	402	auf Anfrage
61007	KYFLY	7x4x0,5 Bd	7,7x37,4	134,4	440	auf Anfrage
61008	KYFLY	8x7x0,5 Bd	11,7x68,6	268,8	1020	auf Anfrage
61003	KYFLY	12x0,75	4,2x33,8	86,4	260	auf Anfrage
61004	KYFLY	18x0,75	4,2x50,2	130,0	438	auf Anfrage
61005	KYFLY	24x0,75	4,2x65,6	173,0	490	auf Anfrage
61100	KYFLY	16x1,0	4,4x49,5	154,0	380	auf Anfrage
61109	KYFLY	4x4x1,0 Bd	9,5x28,7	154,0	380	auf Anfrage
61102	KYFLY	18x1,0	4,4x53,8	173,0	450	auf Anfrage
61103	KYFLY	24x1,0	4,4x70,4	230,4	590	auf Anfrage
61104	KYFLY	18x1,5	5,2x58,0	259,0	620	auf Anfrage
61105	KYFLY	7x6x1,5 Bd	15,0x71,0	605,0	1750	auf Anfrage

Bd = Bündelverseilt

Weitere Abmessungen auf Anfrage