

Flexible Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht EMV – geeignet

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg


LIYCY-JZ

Verwendung

Flexible Datenleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Computeranlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Folie zwischen Adern und Geflecht reduziert den Außendurchmesser, den Biegeradius sowie das Gewicht. Die hohe Abschirmdichte gewährleistet die störfreie Übertragung von Daten und Impulsen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißen Ziffernbedruckung mit Basisstrich. Schutzleiter gn/ge
Mantelfarbe: grau



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt gmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
92703	LIYCY-JZ	3X0,5	6,2	35,0	55	1.593
92704	LIYCY-JZ	4X0,5	6,6	45,0	61	1.810
92705	LIYCY-JZ	5X0,5	7,1	50,0	76	2.403
92706	LIYCY-JZ	6X0,5	7,6	59,0	89	2.598
92707	LIYCY-JZ	7X0,5	7,6	68,0	98	3.112
92708	LIYCY-JZ	8X0,5	8,1	75,0	110	3.112
92709	LIYCY-JZ	10X0,5	9,3	93,0	131	3.810
92710	LIYCY-JZ	12X0,5	9,6	107,0	147	4.011
92711	LIYCY-JZ	16X0,5	10,5	129,0	184	4.599
92712	LIYCY-JZ	18X0,5	11,0	152,0	203	4.742
92713	LIYCY-JZ	20X0,5	11,4	165,0	220	5.361
92714	LIYCY-JZ	24X0,5	13,3	190,0	274	6.573
92715	LIYCY-JZ	27X0,5	14,0	206,0	318	7.080
92716	LIYCY-JZ	32X0,5	14,4	236,0	341	10.341
92717	LIYCY-JZ	42X0,5	17,3	298,0	490	12.796
92718	LIYCY-JZ	50X0,5	18,5	340,0	562	16.119
94001	LIYCY-JZ	3X0,75	6,2	49,0	64	1.714
94002	LIYCY-JZ	4X0,75	7,1	59,0	77	1.879
94003	LIYCY-JZ	5X0,75	7,7	70,0	93	2.445
94004	LIYCY-JZ	7X0,75	8,6	90,0	130	2.763
94005	LIYCY-JZ	10X0,75	10,0	131,0	170	4.450
94006	LIYCY-JZ	12X0,75	10,5	154,0	187	4.556
94007	LIYCY-JZ	14X0,75	11,8	166,0	239	5.514
94008	LIYCY-JZ	16X0,75	12,0	183,0	249	5.726
94009	LIYCY-JZ	18X0,75	12,5	205,0	274	5.895
94021	LIYCY-JZ	19X0,75	12,8	213,0	290	6.620
94010	LIYCY-JZ	21X0,75	14,0	226,0	330	7.001
94011	LIYCY-JZ	24X0,75	14,5	250,0	349	7.435
94012	LIYCY-JZ	25X0,75	14,8	285,0	361	7.515
94222	LIYCY-JZ	27X0,75	15,0	299,0	420	7.705
94013	LIYCY-JZ	30X0,75	17,1	315,0	445	8.134
94014	LIYCY-JZ	34X0,75	17,8	350,0	498	12.404
94015	LIYCY-JZ	37X0,75	18,8	360,0	588	13.521
94016	LIYCY-JZ	40X0,75	19,2	393,0	640	14.002
94017	LIYCY-JZ	42X0,75	20,0	440,0	680	15.807
94018	LIYCY-JZ	48X0,75	21,4	463,0	690	18.606
94019	LIYCY-JZ	50X0,75	21,9	480,0	696	19.178
94020	LIYCY-JZ	61X0,75	21,9	480,0	810	19.728

Flexible Schalt- und Steuerleitungen mit Kupferschirmgeflecht EMV – geeignet

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg


LIYCY-JZ

Verwendung

Flexible Datenleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Computeranlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Folie zwischen Adern und Geflecht reduziert den Außendurchmesser, den Biegeradius sowie das Gewicht. Die hohe Abschirmdichte gewährleistet die störfreie Übertragung von Daten und Impulsen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißen Ziffernbedruckung mit Basisstrich. Schutzleiter gn/ge
Mantelfarbe: grau



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt gmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
94101	LIYCY-JZ	3X1	6,3	70,0	78	1.984
94102	LIYCY-JZ	4X1	6,8	80,0	94	2.217
94103	LIYCY-JZ	5X1	7,6	95,0	122	2.392
94104	LIYCY-JZ	7X1	8,8	120,0	152	3.096
94105	LIYCY-JZ	12X1	10,6	185,0	250	4.799
94106	LIYCY-JZ	18X1	12,5	249,0	366	6.504
94112	LIYCY-JZ	19X1	12,8	256,0	386	6.864
94107	LIYCY-JZ	25X1	15,4	331,0	518	8.917
94111	LIYCY-JZ	27X1	15,6	353,0	575	13.500
94108	LIYCY-JZ	34X1	17,0	450,0	710	14.854
94109	LIYCY-JZ	42X1	20,3	533,0	876	18.940
94110	LIYCY-JZ	50X1	21,8	625,0	1002	20.114
94201	LIYCY-JZ	3X1,5	7,4	90,0	97	1.995
94202	LIYCY-JZ	4X1,5	8,0	110,0	122	2.445
94203	LIYCY-JZ	5X1,5	8,8	125,0	150	2.720
94204	LIYCY-JZ	7X1,5	10,2	159,0	192	3.715
94205	LIYCY-JZ	10X1,5	12,0	210,0	274	5.588
94206	LIYCY-JZ	12X1,5	12,6	252,0	315	5.948
94207	LIYCY-JZ	18X1,5	15,1	351,0	450	7.541
94215	LIYCY-JZ	19X1,5	15,5	361,0	494	7.964
94208	LIYCY-JZ	21X1,5	15,9	392,0	530	8.906
94209	LIYCY-JZ	25X1,5	18,5	490,0	680	11.070
94210	LIYCY-JZ	27X1,5	18,7	518,0	760	11.960
94211	LIYCY-JZ	30X1,5	19,3	553,0	790	16.903
94212	LIYCY-JZ	34X1,5	20,5	623,0	840	16.029
94216	LIYCY-JZ	37X1,5	21,3	672,0	920	17.447
94213	LIYCY-JZ	42X1,5	22,3	780,0	1004	20.522
94214	LIYCY-JZ	50X1,5	24,4	974,0	1210	24.750
94301	LIYCY-JZ	3X2,5	10,9	122,0	179	3.519
94302	LIYCY-JZ	4X2,5	11,8	148,0	219	4.546
94303	LIYCY-JZ	5X2,5	13,1	180,0	279	4.742
94304	LIYCY-JZ	7X2,5	14,1	233,0	349	6.821
94305	LIYCY-JZ	12X2,5	18,8	385,0	609	10.457
94401	LIYCY-JZ	3X4	12,0	178,0	233	6.445
94402	LIYCY-JZ	4X4	13,2	220,0	305	5.673
94403	LIYCY-JZ	5X4	14,4	269,0	373	6.615
94506	LIYCY-JZ	4X6	16,0	360,0	450	7.022
94501	LIYCY-JZ	5X6	17,7	369,0	558	11.086
94502	LIYCY-JZ	5X10	21,5	592,0	854	15.611
94503	LIYCY-JZ	5X16	25,4	924,0	1260	22.649
94505	LIYCY-JZ	5X25	31,6	1433,0	1922	34.926
97253	LIYCY-JZ	4X10	20,7	485,0	620	11.451
97252	LIYCY-JZ	4X16	24,0	830,0	1070	18.119
97254	LIYCY-JZ	4X25	31,0	1310,0	1380	27.941

Alle Querschnitte auch in -JB- -OB- -OZ- auf Anfrage lieferbar!

Weitere Abmessungen auf Anfrage