

Kunststoff-Aufzugssteuerleitungen mit Tragorgan

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

LYSLTK YSLTK YSLYCYTK YSLYTK

Verwendung

In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich Schutzleiter gn/ge
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt gmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
41501	LYSLTK-JZ	7X0,75	11,5	50,0	145
41502	LYSLTK-JZ	12X0,75	15,9	86,0	285
41503	LYSLTK-JZ	18X0,75	15,4	130,0	303
41504	LYSLTK-JZ	24X0,75	18,6	173,0	415
41505	LYSLTK-JZ	30X0,75	20,9	216,0	545
41601	LYSLTK-JZ	7X1	11,5	67,0	168
41602	LYSLTK-JZ	12X1	16,1	115,0	326
41603	LYSLTK-JZ	18X1	16,2	173,0	358
41604	LYSLTK-JZ	24X1	19,1	230,0	500
41605	LYSLTK-JZ	30X1	21,4	288,0	636
41101	YSLTK-JZ	7X0,75	13,2	50,0	165
41102	YSLTK-JZ	12X0,75	16,9	86,0	295
41103	YSLTK-JZ	18X0,75	16,9	130,0	320
41104	YSLTK-JZ	24X0,75	20,1	173,0	460
41105	YSLTK-JZ	30X0,75	22,4	216,0	595
41001	YSLTK-JZ	7X1	12,2	67,0	190
41002	YSLTK-JZ	12X1	17,2	115,0	340
41003	YSLTK-JZ	18X1	16,5	173,0	370
41004	YSLTK-JZ	24X1	20,0	230,0	540
41005	YSLTK-JZ	30X1	22,1	288,0	680
41201	YSLYCYTK-JZ	28X1+2X0,5 FM (C)	27,0	425,0	920
41202	YSLYTK-JZ	28X1+2X0,5 FM (C)	25,2	357,0	785

Weitere Abmessungen auf Anfrage