

PVC-Einzeladern

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

LiY
LiFY
LiYv

Verwendung

Schaltlizen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken etc.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: LiY 500V
LiFY 1000V
LiYv 500V
Aderfarben: diverse

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
80002	LiY	0,14	1,2	1,4	1,0	111
80003	LiY	0,25	1,4	2,4	1,0	127
80007	LiY	0,50	2,0	4,8	1,5	153
80004	LiY	0,75	2,2	7,2	2,0	180
80005	LiY	1,00	2,3	9,6	2,5	217
80006	LiY	1,50	2,8	14,4	3,0	254
81xxx	LiFY	0,10	1,0	1,2	0,5	169
81xxx	LiFY	0,14	1,1	1,4	1,0	196
81xxx	LiFY	0,25	1,4	2,5	1,0	207
81xxx	LiFY	0,50	2,0	5,5	1,5	270
81xxx	LiFY	0,75	2,2	8,0	2,0	455
81xxx	LiFY	1,00	2,5	10,8	2,5	524
81xxx	LiFY	1,50	3,5	15,0	3,0	905
81xxx	LiFY	2,50	3,8	25,0	4,0	1.201
81xxx	LiFY	4,00	5,0	40,0	6,0	1.842
81xxx	LiFY	6,00	6,5	60,0	8,0	3.313
81xxx	LiFY	10,00	7,5	100,0	13,0	5.646
81xxx	LiFY	16,00	9,0	160,0	20,0	8.224
81xxx	LiFY	25,00	10,5	240,0	25,0	9.854
81xxx	LiFY	35,00	11,7	336,0	35,0	14.235
81xxx	LiFY	50,00	14,7	480,0	45,0	15.040
81xxx	LiFY	70,00	17,0	672,0	55,0	19.337
82xxx	LiYv	0,14	1,0	1,3	1,0	117
82xxx	LiYv	0,25	1,3	2,4	1,0	138
82xxx	LiYv	0,50	1,8	4,8	1,5	156
82xxx	LiYv	0,75	2,0	7,2	2,0	191
82xxx	LiYv	1,00	2,1	9,6	2,5	228
82xxx	LiYv	1,50	2,6	14,4	3,0	270
82xxx	LiYv	2,50	3,5	24,0	4,0	387

**Umfangreiche Farbkombination
aus Lagervorrat lieferbar !**