

Kunststoff-Steuerleitungen mit zwei außenliegenden Tragorganen –JZ-

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Liftleitung 2TY

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Energie- und Steuerleitung an Aufzug- und Förderanlagen. Besonders geeignet für Hänge-, Steuer- und Druckknopftafeln.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich Schutzleiter gn/ge
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
43001	Liftleitung 2TY	12X1	14,9 (27,3)	115,2	446
43002	Liftleitung 2TY	18X1	17,0 (32,0)	172,8	528
43003	Liftleitung 2TY	25X1	21,0 (36,0)	240,0	660
43004	Liftleitung 2TY	30X1	21,9 (39,1)	288,0	760
43101	Liftleitung 2TY	8X1,5	14,9 (27,3)	115,2	426
43102	Liftleitung 2TY	12X1,5	16,5 (31,5)	172,8	505
43103	Liftleitung 2TY	20X1,5	21,0 (36,0)	288,0	715
43104	Liftleitung 2TY	24X1,5	22,6 (37,6)	346,0	820

Weitere Abmessungen auf Anfrage