

Polychloroprene (Neoprene) Flachleitungen nach DIN VDE 0250 – UL-file E 113313

NGFLGöu

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene; in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 90° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
63001	NGFLGöu-J	4X1,5	6,2x17,5	58,0	160	2.995
63002	NGFLGöu-J	5X1,5	6,2x21,5	72,0	240	3.905
63003	NGFLGöu-J	7X1,5	6,2x29,0	101,0	280	4.942
63004	NGFLGöu-J	8X1,5	6,2x31,5	115,0	310	5.678
63005	NGFLGöu-J	10X1,5	6,5x40,0	144,0	430	7.950
63006	NGFLGöu-J	12X1,5	6,5x47,0	173,0	510	8.801
63007	NGFLGöu-J	24X1,5 Bd	12,5x55,0	346,0	1050	24.575
63101	NGFLGöu-J	4X2,5	7,5x21,0	96,0	270	3.982
63102	NGFLGöu-J	5X2,5	7,5x27,0	120,0	330	5.141
63103	NGFLGöu-J	7X2,5	7,5x35,0	168,0	460	6.960
63104	NGFLGöu-J	8X2,5	8,0x39,0	192,0	520	7.704
63105	NGFLGöu-J	10X2,5	8,0x48,0	240,0	620	8.859
63106	NGFLGöu-J	12X2,5	8,0x56,0	288,0	830	10.865
63107	NGFLGöu-J	24X2,5 Bd	16,0x71,0	576,0	1730	30.233
63201	NGFLGöu-J	4X4	9,0x26,0	154,0	400	6.239
63202	NGFLGöu-J	5X4	9,0x32,0	192,0	540	8.809
63203	NGFLGöu-J	7X4	9,0x42,0	269,0	680	11.394
63204	NGFLGöu-J	4X6	9,5x46,5	230,0	500	7.832
63205	NGFLGöu-J	5X6	11,0x59,8	288,0	670	10.359
63206	NGFLGöu-J	7X6	13,0x38,0	403,2	860	15.101
63301	NGFLGöu-J	4X10	13,0x50,0	384,0	760	10.773
63302	NGFLGöu-J	7X10	11,0x33,0	672,0	1320	26.444
63303	NGFLGöu-J	4X16	13,0x38,0	614,0	1100	16.823
63304	NGFLGöu-J	5X16	13,0x50,0	768,0	1450	23.152
63305	NGFLGöu-J	7X16	13,0x70,9	1075,0	1970	36.130
63401	NGFLGöu-J	4X25	16,0x49,5	960,0	1580	25.030
63402	NGFLGöu-J	5X25	16,0x60,0	1200,0	2200	35.937
63403	NGFLGöu-J	7X25	16,0x80,0	1680,0	2810	42.616
63404	NGFLGöu-J	4X35	17,0x55,0	1344,0	2150	33.434
63405	NGFLGöu-J	7X35	17,0x88,0	2352,0	3830	64.386
63406	NGFLGöu-J	4X50	19,0x63,0	1920,0	2960	44.806
63407	NGFLGöu-J	4X70	22,0x72,0	2688,0	4000	58.803
63408	NGFLGöu-J	4X95	25,0x82,0	3648,0	5470	88.152
63409	NGFLGöu-J	4X120	28,0x89,8	4608,0	6400	101.678

Weitere Abmessungen auf Anfrage