

RONDOFLEX (NGRDGöu-J /-O) Polychloroprene (Neoprene) Rundleitungen

NGRDGöu

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene; in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 90° C
Nennspannung: Uo/U: 0,6/1kV
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
67001	NGRDGöu-O	1X25	6,8	240,0	386	3.536
67002	NGRDGöu-O	1X35	8,1	336,0	493	4.427
67003	NGRDGöu-O	1X50	9,6	480,0	670	5.833
67004	NGRDGöu-O	1X70	11,2	672,0	900	7.577
67005	NGRDGöu-O	1X95	13,1	912,0	1140	9.704
67006	NGRDGöu-O	1X120	14,7	1152,0	1430	11.446
67007	NGRDGöu-O	1X150	16,5	1440,0	1740	15.331
67008	NGRDGöu-O	1X185	17,9	1776,0	2150	18.118
67101	NGRDGöu-O	3X4	15,8	115,0	400	3.438
67102	NGRDGöu-O	3X6	17,0	173,0	490	4.353
67103	NGRDGöu-O	3X10	20,9	288,0	750	6.058
67104	NGRDGöu-O	3X16	24,3	461,0	1050	8.227
67105	NGRDGöu-O	3X25	28,7	720,0	1530	12.174
67106	NGRDGöu-O	3X35	32,7	1008,0	2020	16.338
67107	NGRDGöu-O	3X50	38,4	1440,0	2820	22.188
67201	NGRDGöu-J	4X4	18,8	154,0	459	3.708
67202	NGRDGöu-J	4X6	20,4	230,0	570	4.777
67203	NGRDGöu-J	4X10	24,5	384,0	890	6.553
67204	NGRDGöu-J	4X16	30,0	614,0	1330	9.515
67205	NGRDGöu-J	4X25	35,2	960,0	1950	14.001
67206	NGRDGöu-J	4X35	38,2	1344,0	2450	18.788
67207	NGRDGöu-J	4X50	44,8	1920,0	3450	25.516
67301	NGRDGöu-J	5X4	20,1	192,0	540	4.709
67302	NGRDGöu-J	5X6	22,6	288,0	720	6.443
67303	NGRDGöu-J	5X10	26,3	480,0	1050	9.455
67304	NGRDGöu-J	5X16	32,3	768,0	1580	12.777
67305	NGRDGöu-J	5X25	37,3	1200,0	2320	21.879
67401	NGRDGöu-J	12X1,5	20,8	173,0	600	7.619
67402	NGRDGöu-J	18X1,5	24,4	259,0	840	11.694
67403	NGRDGöu-J	24X1,5	29,3	346,0	1160	12.987
67404	NGRDGöu-J	30X1,5	30,6	432,0	1300	14.253
67405	NGRDGöu-J	36X1,5	32,9	518,0	1510	17.876
67501	NGRDGöu-J	12X2,5	23,9	288,0	840	10.979
67502	NGRDGöu-J	18X2,5	29,5	432,0	1240	14.857
67503	NGRDGöu-J	24X2,5	33,7	576,0	1640	20.181
67504	NGRDGöu-J	30X2,5	35,3	720,0	1850	21.380
67505	NGRDGöu-J	36X2,5	38,4	864,0	2210	26.812