

Trommelbare Gummischlauchleitungen

NSHTöu(k)-J 90/-35 1 kV

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

NSHTöu(K)

Verwendung

In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien für schwere Geräte, wie Kabeltrommeln, Hebezeuge, Transportanlagen, fahrbare Motoren, Bahnmotoren und landwirtschaftliche Geräte, bei hohen mechanischen Beanspruchungen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -35° C bis + 90° C
Nennspannung: U_o/U: 0,6/1kV
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt gmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
50501	NSHTöu(K)-J	4X1,5	16,0	62,0	290
50502	NSHTöu(K)-J	5X1,5	17,5	81,0	350
50503	NSHTöu(K)-J	7X1,5	20,5	115,0	485
50504	NSHTöu(K)-J	12X1,5	23,5	196,0	650
50505	NSHTöu(K)-J	18X1,5	27,5	271,0	910
50506	NSHTöu(K)-J	24X1,5	31,0	392,0	1105
50507	NSHTöu(K)-J	30X1,5	33,5	432,0	1305
50508	NSHTöu(K)-J	42X1,5	37,0	633,0	1775
50509	NSHTöu(K)-J	4X2,5	18,0	99,0	380
50602	NSHTöu(K)-J	5X2,5	20,5	124,0	370
50603	NSHTöu(K)-J	7X2,5	22,5	180,0	615
50604	NSHTöu(K)-J	12X2,5	27,5	308,0	910
50605	NSHTöu(K)-J	18X2,5	30,5	451,0	1195
50606	NSHTöu(K)-J	19X2,5	33,0	485,0	1460
50607	NSHTöu(K)-J	24X2,5	35,5	616,0	1580
50608	NSHTöu(K)-J	30X2,5	37,0	771,0	1850
50620	NSHTöu(K)-J	50X2,5	47,5	1200,0	3200
50701	NSHTöu(K)-J	4X4	21,0	160,0	535
50703	NSHTöu(K)-J	4X6	23,5	241,0	705
50705	NSHTöu(K)-J	4X10	28,5	404,0	1045
50707	NSHTöu(K)-J	4X16	31,0	645,0	1335
50801	NSHTöu(K)-J	4X25	36,5	1005,0	1985
50802	NSHTöu(K)-J	4X35	41,5	1417,0	2630
50803	NSHTöu(K)-J	4X50	48,0	2024,0	3655
50804	NSHTöu(K)-J	4X70	52,5	2833,0	4660
50805	NSHTöu(K)-J	4X95	60,0	3845,0	6105
50806	NSHTöu(K)-J	4X120	64,5	4857,0	7450
50903	NSHTöu(K)-J	4X150	71,0	5760,0	9090
50951	NSHTöu(K)-J	5X4	22,5	200,0	625
50952	NSHTöu(K)-J	5X6	26,0	317,0	885
50953	NSHTöu(K)-J	5X10	30,5	528,0	1225
50954	NSHTöu(K)-J	5X16	34,5	844,0	1630
50901	NSHTöu(K)-J	25X1,5+5X1,5(C)	39,7	543,0	2150
50902	NSHTöu(K)-J	19X2,5+5X1,5(C)	37,0	661,0	1942
50610	NSHTöu(K)-J	25X2,5+5X1,5(C)	40,0	812,0	2150

Weitere Abmessungen auf Anfrage