

Rundleitungen mit Tragorgan

LYSLTK, YSLTK, YSLYCYTK, YSLYTK

YMHY-KT

Liftleitung 2TY KT

STN

STCN

Kunststoff-Aufzugssteuerleitungen mit Tragorgan

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

LYSLTK YSLTK YSLYCYTK YSLYTK

Verwendung

In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich Schutzleiter gn/ge
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt gmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
41501	LYSLTK-JZ	7X0,75	11,5	50,0	145
41502	LYSLTK-JZ	12X0,75	15,9	86,0	285
41503	LYSLTK-JZ	18X0,75	15,4	130,0	303
41504	LYSLTK-JZ	24X0,75	18,6	173,0	415
41505	LYSLTK-JZ	30X0,75	20,9	216,0	545
41601	LYSLTK-JZ	7X1	11,5	67,0	168
41602	LYSLTK-JZ	12X1	16,1	115,0	326
41603	LYSLTK-JZ	18X1	16,2	173,0	358
41604	LYSLTK-JZ	24X1	19,1	230,0	500
41605	LYSLTK-JZ	30X1	21,4	288,0	636
41101	YSLTK-JZ	7X0,75	13,2	50,0	165
41102	YSLTK-JZ	12X0,75	16,9	86,0	295
41103	YSLTK-JZ	18X0,75	16,9	130,0	320
41104	YSLTK-JZ	24X0,75	20,1	173,0	460
41105	YSLTK-JZ	30X0,75	22,4	216,0	595
41001	YSLTK-JZ	7X1	12,2	67,0	190
41002	YSLTK-JZ	12X1	17,2	115,0	340
41003	YSLTK-JZ	18X1	16,5	173,0	370
41004	YSLTK-JZ	24X1	20,0	230,0	540
41005	YSLTK-JZ	30X1	22,1	288,0	680
41201	YSLYCYTK-JZ	28X1+2X0,5 FM (C)	27,0	425,0	920
41202	YSLYTK-JZ	28X1+2X0,5 FM (C)	25,2	357,0	785

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Kunststoff-Steuerleitungen mit Tragorgan

YMHY-KT

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Energie- und Steuerleitung an Aufzug- und Förderanlagen. Besonders geeignet für Hänge-, Steuer- und Druckknopftafeln.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -40° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich Schutzleiter gn/ge
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt gmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
42001	YMHY-KT-OZ	4X1,5	12,5	58,0	160
42002	YMHY-KT-OZ	6X1,5	12,5	86,0	181
42003	YMHY-KT-OZ	7X1,5	13,0	101,0	209
42004	YMHY-KT-OZ	8X1,5	14,5	115,0	252
42005	YMHY-KT-OZ	10X1,5	17,0	144,0	330
42006	YMHY-KT-OZ	12X1,5	18,5	173,0	382
42012	YMHY-KT-JZ	12X1,5	18,5	173,0	382
42007	YMHY-KT-OZ	18X1,5	19,0	259,0	482
42008	YMHY-KT-JZ	18X1,5	19,0	259,0	482
42011	YMHY-KT-OZ	24X1,5	21,0	346,0	652
42009	YMHY-KT-JZ	24X1,5	21,0	346,0	652
42010	YMHY-KT-JJZ	30X1,5	24,5	432,0	847
42101	YMHY-KT-OZ	4X2,5	14,5	96,0	230
42102	YMHY-KT-OZ	6X2,5	13,4	144,0	271
42103	YMHY-KT-OZ	7X2,5	15,5	168,0	319
42104	YMHY-KT-OZ	8X2,5	17,5	192,0	374

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Kunststoff-Steuerleitungen mit zwei außenliegenden Tragorganen –JZ-

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Liftleitung 2TY

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Energie- und Steuerleitung an Aufzug- und Förderanlagen. Besonders geeignet für Hänge-, Steuer- und Druckknopftafeln.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich Schutzleiter gn/ge
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
43001	Liftleitung 2TY	12X1	14,9 (27,3)	115,2	446
43002	Liftleitung 2TY	18X1	17,0 (32,0)	172,8	528
43003	Liftleitung 2TY	25X1	21,0 (36,0)	240,0	660
43004	Liftleitung 2TY	30X1	21,9 (39,1)	288,0	760
43101	Liftleitung 2TY	8X1,5	14,9 (27,3)	115,2	426
43102	Liftleitung 2TY	12X1,5	16,5 (31,5)	172,8	505
43103	Liftleitung 2TY	20X1,5	21,0 (36,0)	288,0	715
43104	Liftleitung 2TY	24X1,5	22,6 (37,6)	346,0	820

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Neoprene-Steuerleitungen mit Tragorgan

STN

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien als Aufzugssteuerleitungen, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, oder als Meß- und Signalleitungen, bei denen eine Resistenz gegen Öle, Fette und chemische Einflüsse gefordert wird.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich ab 7 Adern, Schutzleiter gn/ge schwarz
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
44001	STN-J	3X1	8,3	31,0	110
44002	STN-JZ	7X1	12,9	72,0	205
44003	STN-JZ	9X1	14,4	91,0	275
44004	STN-JZ	12X1	18,5	124,0	390
44005	STN-JZ	16X1	17,9	165,0	433
44006	STN-JZ	18X1	19,2	194,0	472
44007	STN-JZ	24X1	22,1	261,0	651
44008	STN-JZ	36X1	26,1	400,0	910
44009	STN-JZ	54X1	31,6	518,0	1400
44010	STN-JZ	61X1	32,9	586,0	1494
44101	STN-J	3X1,5	8,7	46,0	141
44102	STN-J	4X1,5	9,9	62,0	150
44103	STN-J	5X1,5	10,9	78,0	181
44104	STN-JZ	7X1,5	14,0	109,0	270
44105	STN-JZ	8X1,5	15,2	122,0	310
44106	STN-JZ	9X1,5	15,9	140,0	410
44107	STN-JZ	12X1,5	19,9	182,0	510
44108	STN-JZ	18X1,5	20,9	288,0	619
44109	STN-JZ	24X1,5	23,4	374,0	818
44110	STN-JZ	42X1,5	30,0	677,0	1380
44144	STN-J	4X2,5	11,6	102,8	210
44145	STN-J	5X2,5	12,4	135,0	256
44150	STN-JZ	7X2,5	16,6	188,6	380
44151	STN-JZ	8X2,5	18,9	229,0	542
44147	STN-JZ	12X2,5	23,3	341,0	691
44148	STN-JZ	18X2,5	24,4	432,0	880
44152	STN-JZ	24X2,5	28,5	598,0	1222
44200	STN-J	4X4	15,2	157,0	400
44202	STN-J	5X4	16,8	198,0	430
44201	STN-J	4X6	16,8	244,0	445
44205	STN-J	5X6	19,2	296,0	560
44207	STN-J	4X10	21,8	398,0	720
44208	STN-J	5X10	24,6	497,0	920
44206	STN-J	4X16	25,4	635,0	1020
44209	STN-J	5X16	28,0	795,0	1250

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Neoprene-Steuerleitungen, geschirmt, mit Tragorgan

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

STCN

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien als Aufzugssteuerleitungen, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, oder als Meß- und Signalleitungen, bei denen eine Resistenz gegen Öle, Fette und chemische Einflüsse gefordert wird.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: bis 5 Adern nach DIN VDE 0293, ab 6 Adern eine Ader grün/gelb, alle weiteren Adern schwarz mit fortlaufendem Ziffernbedruck.
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
45401	STCN *	6X0,5	11,5	80,7	180
45402	STCN *	6X0,75	12,0	80,7	205
45501	STCN	4X1	11,5	74,0	185
45502	STCN	7X1	15,0	128,4	300
45503	STCN	12X1	20,5	201,2	545
45504	STCN	18X1	21,0	287,5	630
45505	STCN	24X1	25,0	394,8	900
45601	STCN **	6X1,5	15,0	126,0	430

* auch lieferbar mit blauem Außenmantel
 ** Mantelfarbe: gelb

Weitere Abmessungen auf Anfrage

