

Halogenfreie temperaturbeständige Schlauchleitung

SIHF

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen von -50°C bis +180°C, kurzzeitig bis 220°C.

Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -50° C bis + 180° C

Nennspannung: Uo/U: 300/500V

Mantelfarben: rotbraun



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
76001	SIHF-O	2X0,75	6,4	14,4	53	2.535
76002	SIHF-J	3X0,75	6,8	21,6	63	2.693
76003	SIHF-J	4X0,75	7,8	29,0	83	3.429
76004	SIHF-J	5X0,75	8,5	36,0	101	4.202
76005	SIHF-J	6X0,75	9,2	43,0	115	4.842
76006	SIHF-J	7X0,75	9,2	50,0	124	5.133
76101	SIHF-O	2X1,0	6,7	19,0	59	2.683
76102	SIHF-J	3X1,0	7,5	29,0	77	3.228
76103	SIHF-J	4X1,0	8,1	38,0	94	3.784
76104	SIHF-J	5X1,0	8,9	48,0	115	4.668
76105	SIHF-J	6X1,0	9,6	58,0	134	5.318
76106	SIHF-J	7X1,0	9,6	67,0	144	5.720
76201	SIHF-O	2X1,5	7,6	29,0	81	3.228
76202	SIHF-J	3X1,5	8,0	43,0	98	3.678
76203	SIHF-J	4X1,5	8,8	58,0	122	4.398
76204	SIHF-J	5X1,5	9,6	72,0	147	5.213
76205	SIHF-J	6X1,5	10,4	86,0	173	6.192
76206	SIHF-J	7X1,5	10,4	101,0	187	6.705
76207	SIHF-J	8X1,5	11,6	115,0	213	11.272
76208	SIHF-J	10X1,5	13,1	144,0	263	12.029
76209	SIHF-J	12X1,5	13,6	173,0	314	12.256
76210	SIHF-J	14X1,5	14,8	202,0	379	13.865
76211	SIHF-J	16X1,5	16,2	231,0	438	14.632
76212	SIHF-J	18X1,5	17,0	259,0	490	19.543
76213	SIHF-J	20X1,5	17,5	288,0	527	19.802
76214	SIHF-J	24X1,5	20,4	346,0	613	22.083
76301	SIHF-O	2X2,5	9,3	48,0	134	4.805
76302	SIHF-J	3X2,5	9,7	72,0	152	5.334
76303	SIHF-J	4X2,5	10,7	96,0	188	6.319
76304	SIHF-J	5X2,5	11,7	120,0	228	7.927
76305	SIHF-J	6X2,5	12,7	144,0	269	9.060
76306	SIHF-J	7X2,5	12,7	168,0	293	9.742
76307	SIHF-J	12X2,5	16,2	288,0	490	26.248
76401	SIHF-O	2X4,0	10,8	77,0	180	6.705
76402	SIHF-J	3X4,0	11,4	115,0	224	7.467
76403	SIHF-J	4X4,0	12,5	154,0	295	9.605
76404	SIHF-J	5X4,0	14,4	192,0	359	11.732
76405	SIHF-J	6X4,0	15,6	230,0	442	15.400
76406	SIHF-J	7X4,0	15,6	269,0	479	15.680
76501	SIHF-O	2X6,0	12,2	115,0	274	9.330
76502	SIHF-J	3X6,0	13,0	173,0	338	10.557
76503	SIHF-J	4X6,0	14,2	230,0	441	13.616
76504	SIHF-J	5X6,0	16,2	288,0	535	16.161
76505	SIHF-J	6X6,0	17,7	346,0	631	20.088
76506	SIHF-J	7X6,0	17,7	403,0	685	20.109
76610	SIHF-J	2X10,0	17,6	192,0	400	13.722
76611	SIHF-J	3X10,0	18,7	288,0	620	20.760
76601	SIHF-J	4X10,0	19,8	384,0	707	21.638
76612	SIHF-J	5X10,0	22,5	480,0	900	27.470
76620	SIHF-J	2X16,0	20,4	308,0	400	20.040
76621	SIHF-J	3X16,0	22,0	462,0	500	29.508
76602	SIHF-J	4X16,0	22,2	614,0	614	31.195
76622	SIHF-J	5X16,0	26,7	770,0	850	45.198
76603	SIHF-J	4X25,0	27,7	960,0	1446	66.995
76630	SIHF-J	4X35,0	32,8	1344,0	2100	72.658