

Halogenfreie temperaturbeständige Schlauchleitung mit Stahldrahtgeflecht

SIHF-GL-P

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen von -50°C bis +180°C, kurzzeitig bis 220°. Durch die Abschirmung wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt.

Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -50° C bis + 180° C

Nennspannung: Uo/U: 300/500V

Mantelfarben: rotbraun



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
77001	SIHF-GL-P-O	2X0,75	7,9	14,4	90	4.477
77002	SIHF-GL-P-J	3X0,75	8,3	21,6	101	4.714
77003	SIHF-GL-P-J	4X0,75	9,3	29,0	129	5.600
77004	SIHF-GL-P-J	5X0,75	10,0	36,0	157	6.233
77005	SIHF-GL-P-J	6X0,75	10,5	43,0	170	6.861
77006	SIHF-GL-P-J	7X0,75	10,7	50,0	177	7.242
77101	SIHF-GL-P-O	2X1,0	8,0	19,0	97	4.537
77102	SIHF-GL-P-J	3X1,0	8,9	29,0	122	5.267
77103	SIHF-GL-P-J	4X1,0	9,4	38,0	141	5.879
77104	SIHF-GL-P-J	5X1,0	10,4	48,0	166	6.668
77105	SIHF-GL-P-J	6X1,0	11,1	58,0	189	7.623
77106	SIHF-GL-P-J	7X1,0	11,2	67,0	197	7.806
77201	SIHF-GL-P-O	2X1,5	9,0	29,0	127	5.283
77202	SIHF-GL-P-J	3X1,5	9,5	43,0	145	5.696
77203	SIHF-GL-P-J	4X1,5	10,3	58,0	173	6.598
77204	SIHF-GL-P-J	5X1,5	11,0	72,0	202	7.570
77205	SIHF-GL-P-J	6X1,5	12,0	86,0	240	8.311
77206	SIHF-GL-P-J	7X1,5	12,0	101,0	244	8.858
77207	SIHF-GL-P-J	8X1,5	13,0	115,0	261	14.678
77208	SIHF-GL-P-J	10X1,5	14,6	144,0	292	16.089
77209	SIHF-GL-P-J	12X1,5	15,5	173,0	327	16.643
77210	SIHF-GL-P-J	14X1,5	16,2	202,0	382	20.932
77211	SIHF-GL-P-J	16X1,5	17,7	231,0	403	26.269
77212	SIHF-GL-P-J	18X1,5	18,7	259,0	440	27.568
77213	SIHF-GL-P-J	20X1,5	19,0	288,0	510	34.284
77214	SIHF-GL-P-J	24X1,5	21,5	346,0	600	35.628
77301	SIHF-GL-P-O	2X2,5	10,7	48,0	187	6.893
77302	SIHF-GL-P-J	3X2,5	11,2	72,0	205	7.731
77303	SIHF-GL-P-J	4X2,5	12,1	96,0	278	8.944
77304	SIHF-GL-P-J	5X2,5	13,3	120,0	322	10.436
77305	SIHF-GL-P-J	6X2,5	14,3	144,0	351	12.718
77306	SIHF-GL-P-J	7X2,5	14,4	168,0	380	12.525
77307	SIHF-GL-P-J	12X2,5	18,3	288,0	620	auf Anfrage
77401	SIHF-GL-P-O	2X4	12,5	77,0	272	10.163
77402	SIHF-GL-P-J	3X4	13,0	115,0	311	10.436
77403	SIHF-GL-P-J	4X4	15,0	154,0	384	12.439
77404	SIHF-GL-P-J	5X4	16,0	192,0	460	14.656
77405	SIHF-GL-P-J	6X4	17,1	230,0	580	auf Anfrage
77406	SIHF-GL-P-J	7X4	17,5	269,0	620	24.856
77501	SIHF-GL-P-O	2X6	15,1	115,0	366	auf Anfrage
77502	SIHF-GL-P-J	3X6	15,9	173,0	434	12.509
77503	SIHF-GL-P-J	4X6	18,0	230,0	545	16.745
77504	SIHF-GL-P-J	5X6	19,4	288,0	660	19.574
77505	SIHF-GL-P-J	6X6	19,2	346,0	760	auf Anfrage
77506	SIHF-GL-P-J	7X6	20,7	403,0	830	30.493
77601	SIHF-GL-P-J	4X10	22,1	384,0	900	26.344
77602	SIHF-GL-P-J	4X16	26,1	614,0	1215	38.761
77603	SIHF-GL-P-J	4X25	30,4	960,0	1800	6.630

Weitere Abmessungen auf Anfrage