


Schleppketten-Steuerleitungen

SL-FY

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Überzeugend bewährt im Standard - Schleppketteneinsatz.



SL-FY

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293 oder schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich Schutzleiter gn/ge
Mantelfarbe: grau

Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
20001	SL-FY	2X0,5	6,8	9,6	44
20002	SL-FY	3X0,5	7,2	7,2	56
20003	SL-FY	4X0,5	7,6	19,2	69
20004	SL-FY	5X0,5	8,6	24,0	92
20005	SL-FY	7X0,5	9,5	33,6	125
20006	SL-FY	12X0,5	11,7	58,0	177
20007	SL-FY	18X0,5	13,5	86,4	282
20008	SL-FY	25X0,5	16,7	120,0	360
20101	SL-FY	2X0,75	7,3	14,4	56
20102	SL-FY	3X0,75	7,8	21,6	74
20103	SL-FY	4X0,75	8,4	28,8	99
20104	SL-FY	5X0,75	9,2	36,0	118
20105	SL-FY	7X0,75	10,7	50,0	164
20106	SL-FY	12X0,75	13,0	86,0	249
20107	SL-FY	18X0,75	15,0	130,0	354
20108	SL-FY	25X0,75	19,0	180,0	695
20201	SL-FY	2X1	7,6	19,2	64
20202	SL-FY	3X1	8,2	29,0	82
20203	SL-FY	4X1	8,9	38,4	110
20204	SL-FY	5X1	8,7	48,0	136
20205	SL-FY	7X1	11,6	67,0	190
20206	SL-FY	12X1	13,9	115,0	291
20207	SL-FY	14X1	14,8	134,0	327
20208	SL-FY	18X1	16,6	173,0	418
20209	SL-FY	25X1	20,7	240,0	597
20210	SL-FY	34X1	22,5	326,0	770
20211	SL-FY	50X1	26,8	480,0	1090
20301	SL-FY	2X1,5	8,4	29,0	90
20302	SL-FY	3X1,5	8,9	43,0	115
20303	SL-FY	4X1,5	9,8	58,0	145
20304	SL-FY	5X1,5	11,0	72,0	178
20305	SL-FY	7X1,5	12,7	101,0	270
20306	SL-FY	12X1,5	15,2	173,0	388
20311	SL-FY	14X1,5	17,2	201,6	457
20307	SL-FY	18X1,5	18,9	259,0	587
20308	SL-FY	25X1,5	22,1	360,0	798
20309	SL-FY	34X1,5	25,3	490,0	1080
20310	SL-FY	50X1,5	29,2	720,0	1515
20401	SL-FY	3X2,5	11,3	72,0	158
20402	SL-FY	4X2,5	12,2	96,0	197
20403	SL-FY	5X2,5	13,7	120,0	265
20404	SL-FY	7X2,5	16,3	168,0	355
20405	SL-FY	12X2,5	20,1	288,0	568

Auch mit abriebfester Polyurethan-Mantelmischung lieferbar! Preise auf Anfrage.

Weitere Abmessungen auf Anfrage