

Neoprene-Steuerleitungen, geschirmt, mit Tragorgan

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

STCN

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien als Aufzugssteuerleitungen, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, oder als Meß- und Signalleitungen, bei denen eine Resistenz gegen Öle, Fette und chemische Einflüsse gefordert wird.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: bis 5 Adern nach DIN VDE 0293, ab 6 Adern eine Ader grün/gelb, alle weiteren Adern schwarz mit fortlaufendem Ziffernbedruck.
Mantelfarbe: schwarz



| Artikel-Nr. | Bestell-Bezeichnung | Aderzahl + Querschnitt qmm | Außen Ø ca. mm | Cu.-Zahl kg/km | Gewicht ca. kg/km |
|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 45401 | STCN * | 6X0,5 | 11,5 | 80,7 | 180 |
| 45402 | STCN * | 6X0,75 | 12,0 | 80,7 | 205 |
| 45501 | STCN | 4X1 | 11,5 | 74,0 | 185 |
| 45502 | STCN | 7X1 | 15,0 | 128,4 | 300 |
| 45503 | STCN | 12X1 | 20,5 | 201,2 | 545 |
| 45504 | STCN | 18X1 | 21,0 | 287,5 | 630 |
| 45505 | STCN | 24X1 | 25,0 | 394,8 | 900 |
| 45601 | STCN ** | 6X1,5 | 15,0 | 126,0 | 430 |

* auch lieferbar mit blauem Außenmantel
 ** Mantelfarbe: gelb

Weitere Abmessungen auf Anfrage

