

Neoprene-Steuerleitungen mit Tragorgan

STN

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien als Aufzugssteuerleitungen, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, oder als Meß- und Signalleitungen, bei denen eine Resistenz gegen Öle, Fette und chemische Einflüsse gefordert wird.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500V
Aderfarben: schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich ab 7 Adern, Schutzleiter gn/ge schwarz
Mantelfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
44001	STN-J	3X1	8,3	31,0	110
44002	STN-JZ	7X1	12,9	72,0	205
44003	STN-JZ	9X1	14,4	91,0	275
44004	STN-JZ	12X1	18,5	124,0	390
44005	STN-JZ	16X1	17,9	165,0	433
44006	STN-JZ	18X1	19,2	194,0	472
44007	STN-JZ	24X1	22,1	261,0	651
44008	STN-JZ	36X1	26,1	400,0	910
44009	STN-JZ	54X1	31,6	518,0	1400
44010	STN-JZ	61X1	32,9	586,0	1494
44101	STN-J	3X1,5	8,7	46,0	141
44102	STN-J	4X1,5	9,9	62,0	150
44103	STN-J	5X1,5	10,9	78,0	181
44104	STN-JZ	7X1,5	14,0	109,0	270
44105	STN-JZ	8X1,5	15,2	122,0	310
44106	STN-JZ	9X1,5	15,9	140,0	410
44107	STN-JZ	12X1,5	19,9	182,0	510
44108	STN-JZ	18X1,5	20,9	288,0	619
44109	STN-JZ	24X1,5	23,4	374,0	818
44110	STN-JZ	42X1,5	30,0	677,0	1380
44144	STN-J	4X2,5	11,6	102,8	210
44145	STN-J	5X2,5	12,4	135,0	256
44150	STN-JZ	7X2,5	16,6	188,6	380
44151	STN-JZ	8X2,5	18,9	229,0	542
44147	STN-JZ	12X2,5	23,3	341,0	691
44148	STN-JZ	18X2,5	24,4	432,0	880
44152	STN-JZ	24X2,5	28,5	598,0	1222
44200	STN-J	4X4	15,2	157,0	400
44202	STN-J	5X4	16,8	198,0	430
44201	STN-J	4X6	16,8	244,0	445
44205	STN-J	5X6	19,2	296,0	560
44207	STN-J	4X10	21,8	398,0	720
44208	STN-J	5X10	24,6	497,0	920
44206	STN-J	4X16	25,4	635,0	1020
44209	STN-J	5X16	28,0	795,0	1250

Weitere Abmessungen auf Anfrage