

Verdrahtungsleitung

UL/CSA

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

Verwendung

Diese UL und CSA approbierte Verdrahtungsleitungen werden zur Verdrahtung von Schaltschränken sowie zur Installation in Schutzschläuchen des Maschinenbaus im Geltungsbereich der UL- oder CSA-Normen benötigt.

Aufbau

Litze aus Cu-Drähten entsprechend der UL- / CSA-Normen, Isolation aus Spezial-PVC-Mischung, flammwidrig.

Besonderheiten

Diese UL und CSA approbierte Verdrahtungsleitungen sind weitgehend gegen Säuren, Alkalien, Pilzbefall, sowie gegen Feuchtigkeit und viele Öle beständig.

Technische Daten

Temperaturbereich:

UL: AWM Style 1007, CSA: TR 64 -40° C bis + 80° C
 UL: AWM Style 1015/1283: CSA: TEW: -40° C bis + 105° C

Nennspannung:

UL: AWM Style 1007, CSA: TR 64: 300 V

UL: AWM Style 1015/1283: CSA: TEW: 600 V

Lieferbare Farben: gn/ge, schwarz, blau, braun, rot, weiß, gelb, grün

Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	AWG- Nr.:	AußenØ ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
18400	UL / CSA Style 1007	0,23	AWG 24	1,60	2,5	4,2	142
18401	UL / CSA Style 1007	0,35	AWG 22	1,70	3,5	5,6	153
18402	UL / CSA Style 1007	0,55	AWG 20	1,90	5,5	7,8	173
18403	UL / CSA Style 1007	0,82	AWG 18	2,20	8,5	11,4	244
18404	UL / CSA Style 1007	1,35	AWG 16	2,50	13,0	16,5	302
18410	UL / CSA Style 1015	0,23	AWG 24	2,40	2,5	7,8	213
18411	UL / CSA Style 1015	0,35	AWG 22	2,50	3,5	9,3	236
18412	UL / CSA Style 1015	0,55	AWG 20	2,70	5,5	11,9	279
18413	UL / CSA Style 1015	0,82	AWG 18	3,00	8,5	16,0	342
18414	UL / CSA Style 1015	1,35	AWG 16	3,30	13,3	22,0	461
18415	UL / CSA Style 1015	2,15	AWG 14	3,70	22,0	31,0	620
18416	UL / CSA Style 1015	3,44	AWG 12	4,20	33,0	45,0	916
18417	UL / CSA Style 1015	5,37	AWG 10	4,80	53,0	65,0	1.269
18420	UL / CSA Style 1382	8,39	AWG 8	6,40	80,0	108,0	1.798
18421	UL / CSA Style 1382	13,47	AWG 6	8,20	121,0	174,0	2.776
18422	UL / CSA Style 1382	21,13	AWG 4	9,40	192,0	255,0	8.556
18423	UL / CSA Style 1382	33,57	AWG 2	10,90	324,0	372,0	12.293
18424	UL / CSA Style 1382	42,62	AWG 1	12,70	385,0	495,0	15.809