

Isolierte Schaltdrhte Cu.-verzinnt - PVC-isoliert Cu-Basis 100 Euro / 100 kg

Y

Verwendung

Fr feste Verlegung in Rhren auf und unter Putz, in trockenen Rumen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C

Nennspannung: AC 60V max.

Mantelfarbe: auf Anfrage



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Auen  ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
135003	Y	1X0,6/1,4	1,4	2,8	4,3	65
135004	Y	2X0,6/1,4	2,8	5,7	8,7	142
135005	Y	3X0,6/1,4	3,2	8,5	13,2	210
135006	Y	4X0,6/1,4	3,6	11,0	17,4	281
135007	Y	5X0,6/1,4	4,0	14,0	23,9	353
135001	Y	1X0,8/1,6	1,6	5,0	6,1	122
135002	Y	2X0,8/1,6	3,2	10,0	13,4	229
135008	Y	3X0,8/1,6	3,6	15,0	19,9	263
135009	Y	4X0,8/1,6	4,1	20,0	26,7	377
135010	Y	5X0,8/1,6	4,6	25,0	34,9	471

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage