

## Kunststoff-Steuerleitungen mit Tragorgan

## YMHY-KT


Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

### Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Energie- und Steuerleitung an Aufzug- und Förderanlagen. Besonders geeignet für Hänge-, Steuer- und Druckknopftafeln.

### Technische Daten

**Gebrauchstemperatur:** -40° C bis + 70° C  
**Nennspannung: Uo/U:** 300/500V  
**Aderfarben:** schwarz mit fortlaufender weißer Ziffernbedruckung mit Basisstrich Schutzleiter gn/ge  
**Mantelfarbe:** schwarz



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt gmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
42001	YMHY-KT-OZ	4X1,5	12,5	58,0	160
42002	YMHY-KT-OZ	6X1,5	12,5	86,0	181
42003	YMHY-KT-OZ	7X1,5	13,0	101,0	209
42004	YMHY-KT-OZ	8X1,5	14,5	115,0	252
42005	YMHY-KT-OZ	10X1,5	17,0	144,0	330
42006	YMHY-KT-OZ	12X1,5	18,5	173,0	382
42012	YMHY-KT-JZ	12X1,5	18,5	173,0	382
42007	YMHY-KT-OZ	18X1,5	19,0	259,0	482
42008	YMHY-KT-JZ	18X1,5	19,0	259,0	482
42011	YMHY-KT-OZ	24X1,5	21,0	346,0	652
42009	YMHY-KT-JZ	24X1,5	21,0	346,0	652
42010	YMHY-KT-JJZ	30X1,5	24,5	432,0	847
42101	YMHY-KT-OZ	4X2,5	14,5	96,0	230
42102	YMHY-KT-OZ	6X2,5	13,4	144,0	271
42103	YMHY-KT-OZ	7X2,5	15,5	168,0	319
42104	YMHY-KT-OZ	8X2,5	17,5	192,0	374

Weitere Abmessungen auf Anfrage