

Isolierte Schaltdrhte Cu.-verzinnt - PVC-isoliert Cu-Basis 100 Euro / 100 kg

Verwendung

Fr feste Verlegung in Rhren auf und unter Putz, in trockenen Rumen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C

Nennspannung: AC 100V max.

Mantelfarbe: wei

YR

Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Auen  ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
131806	YR	2X0,8	4,0	9,6	25	603
131807	YR	3X0,8	4,4	14,4	32	724
131808	YR	4X0,8	4,9	19,2	40	882
131809	YR	5X0,8	5,4	24,0	50	1.162
131810	YR	6X0,8	5,8	28,8	58	1.238
131811	YR	8X0,8	6,5	38,0	75	1.523
131812	YR	10X0,8	7,6	48,0	98	1.905
131813	YR	12X0,8	7,7	58,0	106	2.266
131814	YR	14X0,8	8,2	67,0	122	2.787
131815	YR	16X0,8	8,6	77,0	136	3.213
131816	YR	20X0,8	9,1	96,0	173	3.758
131817	YR	24X0,8	10,5	115,0	220	4.475

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage