

## SPREADERFLEX-Leitungen für Korbbetrieb

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

## YSLTÖ YSLTÖ mit LWL

### Verwendung

Als Zuleitung zu Lastenaufnahmemittel z. B. Spreader bei hoher mechanischer Beanspruchung im senkrechten Korbbetrieb.

### Technische Daten

**Gebrauchstemperatur:**

-20° C bis + 70° C

**Nennspannung: U<sub>o</sub>/U:**

300/500V

**Aderfarben:**

schwarz mit fortlaufender weißer  
Ziffernbedruckung mit Basisstrich,  
Schutzleiter gn/ge

**Mantelfarbe:**

schwarz

Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
58001	YSLTÖ-J	48X1	35,5	461,0	2190
58002	YSLTÖ-J	30X2,5	35,5	720,0	2300
58003	YSLTÖ-J	36X2,5	39,0	864,0	2740
58004	YSLTÖ-J	42X2,5	42,5	1008,0	3460
58005	YSLTÖ-J	20X3,5	33,3	673,0	2000
58006	YSLTÖ-J	24X3,5	35,0	807,0	2510
58007	YSLTÖ-J	30X3,5	37,9	1008,0	2970
58008	YSLTÖ-J	36X3,5	41,9	121,0	3950
58009	YSLTÖ-J	42X3,5	46,4	141,0	5020
58010	YSLTÖ-J mit LWL	32X3,5 + 4X1LWL	41,9	1076	3750