

## PUR-Handgeräte-Leitungen, abriebfest

# YSLYK

Cu-Basis 150 Euro / 100 kg

### Verwendung

Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten.  
 Aderisolation aus Spezial-PVC-Mischung.  
 Adern paarig verseilt, verschiedenfarbig nach DIN-Farbcode (DIN47100), Paare in Lagen verseilt.  
 Über der äußeren Lage Bandierung ein verzinntes Cu.-Abschirmgeflecht. Außenmantel aus PUR-Mischung, Farbe: grau (RAL 7001), adhäsionsfrei, mikrobe- u. hydrolysebeständig

### Technische Daten

**Gebrauchstemperatur:** -40° C bis + 90° C  
**Nennspannung: Uo/U:** 300/500V  
**Aderfarben:** nach DIN VDE 0293  
**Mantelfarbe:** gelb



Artikel-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km
30001	YSLYK-O	2X0,75	6,5	14,4	45
30002	YSLYK-J	3X0,75	7,1	21,6	60
30003	YSLYK-J	4X0,75	8,2	29,0	80
30004	YSLYK-J	5X0,75	8,9	36,0	95
30005	YSLYK-J	7X0,75	7,9	50,0	143
30101	YSLYK-J	2X1	7,1	19,0	59
30102	YSLYK-J	3X1	7,6	29,0	71
30103	YSLYK-J	4X1	8,5	38,0	95
30104	YSLYK-J	5X1	9,2	48,0	112
30105	YSLYK-J	7X1	8,2	67,0	171
30201	YSLYK-O	2X1,5	7,6	29,0	77
30202	YSLYK-J	3X1,5	8,1	43,0	92
30203	YSLYK-J	4X1,5	9,2	58,0	126
30204	YSLYK-J	5X1,5	10,0	72,0	140
30205	YSLYK-J	7X1,5	11,5	101,0	196
30206	YSLYK-J	12X1,5	15,2	173,0	318
30300	YSLYK-O	2X2,5	10,8	48,0	141
30301	YSLYK-J	3X2,5	10,1	72,0	137
30302	YSLYK-J	4X2,5	11,5	96,0	193
30303	YSLYK-J	5X2,5	11,9	120,0	208
30304	YSLYK-J	7X2,5	15,8	168,0	378
30401	YSLYK-J	4X4	14,1	154,0	308
30402	YSLYK-J	5X4	14,7	192,0	380
30501	YSLYK-J	4X6	16,5	230,0	429
30502	YSLYK-J	5X6	18,0	288,0	560

Andersfarbige Mantelausführungen auf Anfrage.

Weitere Abmessungen auf Anfrage