

Isolierte Schaltdrähte Cu.-verzinnt - PVC-isoliert Cu-Basis 100 Euro / 100 kg

Verwendung

Schaltdraht zur Bestückung von Geräten, Baugruppen etc.
In Fernmeldeanlagen für Sprach- und Signalübertragung.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 7° C
Mantelfarbe: auf Anfrage



Artikel-Nr.	Bestell- Bezeichnung	Aderzahl + Querschnitt qmm	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg/km	Gewicht ca. kg/km	Euro / km
1300xx	YV	1 x 0,5/0,9	0,95	2,0	2,6	58
130012	YV	1 x 0,5/0,9 rgbd	0,95	2,0	2,6	65
1303xx	YV	2 x 0,5/0,9	0,95	3,9	5,4	129
130315	YV	2 x 0,5/0,9 rgbd	0,95	3,9	5,4	139
131203	YV	3 x 0,5/0,9	0,95	5,9	8,1	192
130403	YV	4 x 0,5/0,9	0,95	7,9	10,8	255
130014	YV	1 x 0,5/1,1	1,15	2,0	3,0	67
130013	YV	1 x 0,5/1,1 rgbd	1,15	2,0	3,0	70
130316	YV	2 x 0,5/1,1	1,15	3,9	6,1	141
130317	YV	2 x 0,5/1,1 rgbd	1,15	3,9	6,1	152
130318	YV	1 x 0,5/1,5	1,60	2,0	3,8	76
130319	YV	2 x 0,5/1,5	1,60	3,9	7,7	168
1301xx	YV	1 x 0,6/1,1	1,15	2,8	3,6	73
130114	YV	1 x 0,6/1,1 rgbd	1,15	2,8	3,6	79
1302xx	YV	2 x 0,6/1,1	1,15	5,7	7,4	158
130301	YV	3 x 0,6/1,1	1,15	8,5	11,0	238
130401	YV	4 x 0,6/1,1	1,15	11,0	14,7	318
130501	YV	5 x 0,6/1,1	1,15	14,0	18,4	399
1310xx	YV	1 x 0,8/1,4	1,50	5,0	6,1	99
1311xx	YV	2 x 0,8/1,4	1,50	10,0	12,3	212
131201	YV	3 x 0,8/1,4	1,50	15,0	18,5	318
131301	YV	4 x 0,8/1,4	1,50	20,0	24,8	424
131011	YV	1 x 0,8/1,8	1,95	5,0	7,1	118
131111	YV	2 x 0,8/1,8	1,95	10,0	14,4	255
1315xx	YV	1 x 1,0/1,8	1,95	7,9	9,3	145
131510	YV	1 x 1,0/1,8 rgbd	1,95	7,9	9,3	151
131601	YV	2 x 1,0/1,8	1,95	16,0	18,8	307
131603	YV	3 x 1,0/1,8	1,95	24,0	28,4	453
131604	YV	4 x 1,0/1,8	1,95	31,0	37,6	606
131511	YV	1 x 1,0/2,2	2,35	7,9	10,5	178
131512	YV	1 x 1,0/2,2 rgbd	2,35	7,9	10,5	183
131600	YV	2 x 1,0/2,2	2,35	16,0	21,1	374
1317xx	YV	1 x 1,4/2,2	2,35	15,0	16,7	220
131605	YV	2 x 1,4/2,2	2,35	31,0	33,8	455
1318xx	YV	1 x 1,8/2,8	2,95	25,0	27,4	340
131606	YV	2 x 1,8/2,8	2,95	51,0	55,8	701

Weitere Abmessungen auf Anfrage