

LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Brandmeldekabel 2



J-Y(ST)Y Lg DMk

J-Y(ST)Y LG BMK

Verwendung

Diese Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Paarig verseilte Installationskabel werden vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen verwendet, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Diese Leitungen sind für Sprechstellen- und Nebenstellenbau, Signal- und Meßdatenübertragung geeignet.

Technische Daten

Temperaturbereich:

Feste Verlegung: -5° C bis + 50° C

Nennspannung: U_o/U: 300 V

Mantelfarbe: rot

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

1X2X0,8 | 2X2X0,8 | 3X2X0,8 | 4X2X0,8 | 5X2X0,8 | 6X2X0,8 | 8X2X0,8 | 10X2X0,8 | 12X2X0,8 | 16X2X0,8
| 20X2X0,8 | 24X2X0,8 | 30X2X0,8 | 40X2X0,8 | 50X2X0,8 | 60X2X0,8 | 80X2X0,8 | 100X2X0,8

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Brandmeldekabel](#)





INDEX

J

J-Y(St)Y Lg BMK 2

