

# LIEFERPROGRAMM 2020



**meusel**  
kabeltechnik gmbh



# LIEFERPROGRAMM

**Brandmeldekabel** ..... 2



J-Y(ST)Y Lg BMK

## J-Y(ST)Y LG BMK

### Verwendung

Diese Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Paarig verseilte Installationskabel werden vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen verwendet, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Diese Leitungen sind für Sprechstellen- und Nebenstellenbau, Signal- und Meßdatenübertragung geeignet.

### Technische Daten

Temperaturbereich:

Feste Verlegung: -5° C bis + 50° C

Nennspannung: Uo/U: 300 V

Mantelfarbe: rot

### Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

1X2X0,8 | 2X2X0,8 | 3X2X0,8 | 4X2X0,8 | 5X2X0,8 | 6X2X0,8 | 8X2X0,8 | 10X2X0,8 | 12X2X0,8 | 16X2X0,8  
| 20X2X0,8 | 24X2X0,8 | 30X2X0,8 | 40X2X0,8 | 50X2X0,8 | 60X2X0,8 | 80X2X0,8 | 100X2X0,8

[Weitere Informationen ONLINE](#)

**Kategorie:** [Brandmeldekabel](#)





# INDEX

## J

J-Y(St)Y Lg BMK 2

