LIEFERPROGRAMM 2020

meusel
kabeltechnik gmbh

LIEFERPROGRAMM

Brandmeldekabel 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

J-Y(ST)Y LG BMK

Verwendung
Diese Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Paarig verseilte Installationskabel werden vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen verwendet, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Diese Leitungen sind für Sprechstellen- und Nebenstellenbau, Signal- und Meßdatenübertragung geeignet.

Technische Daten
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -5° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 V
Mantelfarbe: rot

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
1X2X0,8 | 2X2X0,8 | 3X2X0,8 | 4X2X0,8 | 5X2X0,8 | 6X2X0,8 | 8X2X0,8 | 10X2X0,8 | 12X2X0,8 | 16X2X0,8 | 20X2X0,8 | 24X2X0,8 | 30X2X0,8 | 40X2X0,8 | 50X2X0,8 | 60X2X0,8 | 80X2X0,8 | 100X2X0,8

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Brandmeldekabel

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

INDEX

J

J-Y(St)Y Lg BMK 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH