LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Busleitungen 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



MKT L2/FIP UV

Verwendung
Eindrähtiger, blanker Cu-Leiter, Adern verseilt, Aderfarben rot, grün, Abschirmung aus Aluminium-kaschierter Folie und Abschirmgeflecht aus blanken Cu-Drähten. Außenmantel aus Spezail-PVC-Mischung, flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804, Prüfart B (IEC 332.1), Mantelfarbe schwarz, UV-beständig nach DIN VDE 0816, Geeignet für Innen-, Außen- und Erdverlegung.

Besonderheiten
FIP (Factory Instrumentation Protocol)

Technische Daten
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -40° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 250/250 V
Wellenwiderstande: 150 +/- 15 Ohm.
Betriebskapazität (800Hz): max 30 nF/km
Mantelfarbe: schwarz
Mindestbiegeradius festverlegt: 10 x Außenduchmesser

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
1X2X0,64

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Busleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



MKT L2/FIP SCHLEPP

Verwendung
Eindrähtiger, blanker Cu-Leiter, Adern verseilt, Aderfarben rot, grün, Abschirmung aus Aluminium-kaschierter Folie und Abschirmgeflecht aus blanken Cu-Drähten. Außenmantel aus PUR, flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804, Prüfart B (IEC 332.1), Mantelfarbe violett

Besonderheiten
FIP (Factory Instrumentation Protocol)

Technische Daten
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 250/250 V
Wellenwiderstande: 150 +/- 15 Ohm.
Betriebskapazität (800Hz): max 30 nF/km
Mantelfarbe: violett
Mindestbiegeradius festverlegt: 8 x Außenduchmesser

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
1X2X0,64

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Busleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH Irrtum und Änderungen vorbehalten



MKT L2/FIP

Verwendung
Eindrähtiger, blanker Cu-Leiter, Adern verseilt, Aderfarben rot, grün, Abschirmung aus Aluminium-kaschierter Folie und Abschirmgeflecht aus blanken Cu-Drähten. Außenmantel aus Spezial-PVC-Mischung, flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804, Prüfart B (IEC 332.1), Mantelfarbe violett

Besonderheiten
FIP (Factory Instrumentation Protocol)

Technische Daten
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -40° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 250/250 V
Wellenwiderstande: 150 +/- 15 Ohm.
Betriebskapazität (800Hz): max 30 nF/km
Mantelfarbe: violett
Mindestbiegeradius festverlegt: 10 x Außenduchmesser

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
MKT L2/FIP | MKT L2/FIP UL/CSA | MKT L2/FIP PE

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Busleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



EIB-Y(ST)Y

Verwendung
In trockenen, feuchten und nassen Räumen, auch im Freien, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht im Erdboden. Als Busleitung für den Europäischen Installationsbus (EIB) zugelassen. Für feste Verlegung auf, in und unter Putz; auch in Rohren und Kanälen.

Besonderheiten
EIB (Europäischer Installations Bus)

Aufbau
Geschirmte Meß- und Regel-Installationsleitung auf Basis der Leitung J-Y(St)Y nach DIN VDE 0815, eindrähtiger, blanker Cu-Leiter, 4 Adern zum Sternvierer verseilt, Aderfarben, rt + sw, ws + ge. Abschirmung aus Aluminium-kaschierter Folie, Außenmantel auf PVC-Basis.

Technische Daten
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 250/250 V
Mantelfarbe: grau, grün, etc

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
2X2X0,8

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Busleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



INDEX

E

EIB-Y(St)Y 5

M

MKT L2/FIP 4
MKT L2/FIP schlepp 3
MKT L2/FIP uv 2



© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH