LIEFERPROGRAMM 2020

meusel
kabeltechnik gmbh

LIEFERPROGRAMM

Fernsprech Installationskabel 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

J-YY BD

Verwendung
Vorzugsweise als Sprechleitungen im Sprechstellen- und Nebenstellenbau zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, sowie zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden verwendet.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 V
Mantelfarbe: grau

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
1X2X0,6 | 2X2X0,6 | 4X2X0,6 | 6X2X0,6 | 10X2X0,6 | 16X2X0,6 | 20X2X0,6 | 24X2X0,6 | 30X2X0,6 | 40X2X0,6 | 50X2X0,6 | 60X2X0,6 | 80X2X0,6 | 100X2X0,6

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Fernsprech Installationskabel

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

J-Y(ST)Y

Verwendung
Diese Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Paarig verseilte Installationskabel werden vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen verwendet, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Diese Leitungen sind für Sprechstellen- und Nebenstellenbau, Signal- und Meßdatenübertragung geeignet..

Aufbau
Eindrahtiger Leiter aus blanken Cu-Draht. Aderisolation auf PVC-Basis.
Adern paarweise verseilt.
Statischer Schirm aus alubeschichteter Kunststoff-Folie mit Cu-Beidraht über der Kabelseele. Aderfarben nach VDE 0815.
Außenmantel auf PVC-Basis (RAL 7032)

Technische Daten
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -5° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 V
Mantelfarbe: grau
Mindestbiegeradius
Feste Verlegung: 10x Leitungsdurchmesser

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
1X2X0,6 | 2X2X0,6 | 3X2X0,6 | 4X2X0,6 | 5X2X0,6 | 6X2X0,6 | 8X2X0,6 | 10X2X0,6 | 12X2X0,6 | 14X2X0,6 | 16X2X0,6 | 20X2X0,6 | 24X2X0,6 | 30X2X0,6 | 40X2X0,6 | 50X2X0,6 | 60X2X0,6 | 80X2X0,6 | 100X2X0,6 | 1X2X0,8 | 2X2X0,8 | 3X2X0,8 | 4X2X0,8 | 5X2X0,8 | 6X2X0,8 | 8X2X0,8 | 10X2X0,8 | 12X2X0,8 | 14X2X0,8 | 16X2X0,8 | 20X2X0,8 | 24X2X0,8 | 30X2X0,8 | 40X2X0,8 | 50X2X0,8 | 60X2X0,8 | 80X2X0,8 | 100X2X0,8

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Fernsprech Installationskabel

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

J-2Y(ST)Y..ST III BD

Verwendung
Zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten, ISDN-Nebenschaltanlagen, Betriebsdatenerfassung, Industrieelektronik, Bustechnik. Besonders geeignet im Tertiärbereich von LAN-Sytemen. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen auf und unter Putz.

Aufbau
Kupferleiter, eindrähtig, blank, 0,6 mm Durchmesser,
Farbfolge in Anlehnung an VDE 0815,
Adern zu Sternvierern verseilt,
je 5 Sternvierer zu einem Bündel verseilt,
Gesamtabschirmung aus kunststoffkaschierter Alufolie, mit verzinntem Beidraht (0,6 mm Durchmesser),
Außenmantel aus PVC, grau (RAL 7032)

Technische Daten
Betriebstemperatur: -30° C bis +70° C
Temperatur bei Verlegung: -5° C bis +50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 V
Prüfspannung: 800 V
Schleifenwiderstand: 130 W/km
Betriebskapazität: 100 % der Werte < 52nF/km 95 % der Werte < 50nF/km
Isolationswiderstand: >5GWxkm (Ader-Ader)
Kopplung K1(800Hz): 100% der Werte <800pF/300 m
Kopplung K9-11(800Hz): 100% der Werte <800pF/300 m
Wellendämpfung): 2,8 dB/100m bei 1 MHz 4,7 dB/100m bei 4 MHz
Wellenwiderstand: (100+20) W (4-16 MHz)
Mindest-Biegeradius: 7,5 x Da
Mantelfarbe: grau

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
2X2X0,6 | 4X2X0,6 | 6X2X0,6 | 10X2X0,6 | 20X2X0,6 | 30X2X0,6 | 40X2X0,6 | 50X2X0,6 | 60X2X0,6 | 80X2X0,6 | 100X2X0,6

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Fernsprech Installationskabel

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

INDEX

J

J-2Y(St)Y..St III Bd 4
J-Y(St)Y 3
J-YY Bd 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH