LIEFERPROGRAMM 2020

meusel
kabeltechnik gmbh

LIEFERPROGRAMM

Flachleitungen 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

NGFLGÖU

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -35° C bis + 90° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
4X1,5 | 5X1,5 | 7X1,5 | 8X1,5 | 10X1,5 | 12X1,5 | 24X1,5 Bd | 4X2,5 | 5X2,5 | 7X2,5 | 8X2,5 | 10X2,5 | 12X2,5 | 24X2,5 Bd | 4X4 | 5X4 | 7X4 | 4X6 | 5X6 | 7X6 | 4X10 | 7X10 | 4X16 | 5X16 | 7X16 | 4X25 | 5X25 | 7X25 | 4X35 | 7X35 | 4X50 | 4X70 | 4X95 | 4X120

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

KYFLY

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: 5, 20 und 28 adrig Sonderfarben,
sonst schwarze Adern mit Ziffernaufdruck und ggf. eine Ader gn/ge
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
5x4x0,5 Bd | 7x4x0,5 Bd | 8x7x0,5 Bd | 12x0,75 | 18x0,75 | 24x0,75 | 16x1,0 | 4x4x1,0 Bd | 18x1,0 | 24x1,0 | 18x1,5 | 7x6x1,5 Bd

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

KYFLTCY

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: 5, 20 und 28 adrig Sonderfarben,
sonst schwarze Adern mit Ziffernaufdruck und ggf. eine Ader gn/ge
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
20X0,5 | 30X1,0 | 6X2,5

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

KYFLCY

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: 5, 20 und 28 adrig Sonderfarben,
sonst schwarze Adern mit Ziffernaufdruck und ggf. eine Ader gn/ge
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
5X0,5 | 56X0,5 | 7X2X0,75 | 16X1,0 | 4x1,5 | 4X1,5 | 8X1,5 | 8X1,5 | 12X1,5 | 12X1,5 | 4X2,5 | 4X4,0 | 4X6,0 | 4X10,0 | 4x16,0

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

H07VVH6-F / (H)07VVH6-F

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 450 / 700 V
Aderfarben:
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
4G1,5 | 5G1,5 | 7G1,5 | 8G1,5 | 10G1,5 | 12G1,5 | 13G1,5 | 14G1,5 | 16G1,5 | 18G1,5 | 24G1,5 | 42G1,5 | 4G2,5 | 5G2,5 | 7G2,5 | 8G2,5 | 10G2,5 | 12G2,5 | 24G2,5 | 4G4 | 5G4 | 7G4 | 4G6 | 5G6 | 7G6 | 4G10 | 5G10 | 4G16 | 5G16 | 4G25 | 5G25 | 4G35 | 4G50 | 4G70 | 4G95 | 4X1,5 | 4X1,5 | 8X1,5 | 12X1,5

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

H05VVH6-F / A05VVH6-F

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben:
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
4G0,75 | 8G0,75 | 12G0,75 | 18G0,75 | 24G0,75 | 4G1,0 | 5G1,0 | 8G1,0 | 8X1,0 | 12G1,0 | 18G1,0 | 24G1,0 | 3X4G1,0 Bd | 4X4G1,0 Bd

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

GFLCGÖU

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -35° C bis + 90° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt):
4X2X1 | 4X1,5 | 8X1,5 | 10X1,5 | 12X1,5 | 4X2,5 | 6X2,5 | 12X2,5 | 4X4,0 | 4X6,0 | 4X10,0 | 4X16,0

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

EPDM-FLACH

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -50° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 450 / 750 V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt):
4X1,5 | 8X1,5 | 12X1,5 | 4X2,5 | 5X2,5 | 8X2,5 | 12X2,5 | 4X4 | 4X6 | 4X10 | 4X16 | 4X25 | 4X35 | 4X50

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

(N)GFLGÖU

Verwendung
Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene. in trockenen und feuchten Räumen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -35° C bis + 90° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt):
12X1 (C) | 4X1,5 (C) | 8X1,5 (C) | 12X1,5 (C) | 4X(2X1) C | 6X(2X2,5) C

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Flachleitungen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

INDEX

(
(N)GFLGöu 10

E
EPDM-Flach 9

G
GFLCGöu 8

H
H05VVH6-F / A05VVH6-F 7
H07VVH6-F / (H)07VVH6-F 6

K
KYFLCY 5
KYFLTCY 4
KYFLY 3

N
NGFLGöu 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH