LIEFERPROGRAMM 2020

meusel
kabeltechnik gmbh

LIEFERPROGRAMM

Geräteanschlußleitung 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

YSLYK

Verwendung
Als Handgeräteleitung für mittlere mechanische Beanspruchung, insbesondere bei Scheuer- und Schleifbeanspruchungen. Einsatzgebiete sind Werkzeug- und Maschinenbau, Werften, Walz- und Stahlwerke, Baustellen, Öl- und Kohleförderung.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -40° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300/500 V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: gelb

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Geräteanschlußleitung

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

H07BQ-F (NGMH11YÖ)

Verwendung
Als Handgeräteleitung für hohe mechanische Beanspruchung, insbesondere bei Scheuer- und Schleifbeanspruchungen für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Einsatzgebiete sind Werkzeug- und Maschinenbau, Werften, Walz- und Stahlwerke, Baustellen, Öl- und Kohleförderung.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -40° C bis + 90° C
Nennspannung Uo/U: 450/750 V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: orange

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Geräteanschlußleitung

H05BQ-F (NGMH11YÖ)

Verwendung
Als Handgeräteleitung für hohe mechanische Beanspruchung, insbesondere bei Scheuer- und Schleifbeanspruchungen für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Einsatzgebiete sind Werkzeug- und Maschinenbau, Werften, Walz- und Stahlwerke, Baustellen, Öl- und Kohleförderung.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -40° C bis + 90° C
Nennspannung Uo/U: 300/500 V
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Mantelfarbe: orange

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Geräteanschlußleitung

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

INDEX

H

H05BQ-F (NGMH11Yö) 4
H07BQ-F (NGMH11Yö) 3

Y

YSLYK 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH