

LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Gummirundleitungen 2



NGRDGÖU GESCHIRMT

Verwendung

Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 90° C

Nennspannung: U_o/U: 0,6/1 kV

Aderfarben: nach DIN VDE 0293

Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

12X1 (C) | 18X1 (C) | 24X1 (C) | 30X1 (C) | 36X1 (C) | 6X(2X1) (C) | 9X(2X1) (C) | 19X2,5 + 5X1 (C) | 25X2,5 + 5X1 (C) | 3X16

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Gummirundleitungen](#)



NGRDGÖU

Verwendung

Als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen usw., bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 90° C

Nennspannung: U_o/U: 0,6/1 kV

Aderfarben: nach DIN VDE 0293

Mantelfarbe: schwarz

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

1X25 | 1X35 | 1X50 | 1X70 | 1X95 | 1X120 | 1X150 | 1X185 | 3X4 | 3X6 | 3X10 | 3X16 | 3X25 | 3X35 | 3X50
| 4X4 | 4X6 | 4X10 | 4X16 | 4X25 | 4X35 | 4X50 | 5X4 | 5X6 | 5X10 | 5X16 | 5X25 | 12X1,5 | 18X1,5 |
24X1,5 | 30X1,5 | 36X1,5 | 12X2,5 | 18X2,5 | 24X2,5 | 30X2,5 | 36X2,5

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Gummirundleitungen](#)





INDEX

N

NGRDGöu 3

NGRDGöu geschirmt 2

