

LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Industrie-Kunststoffleitungen 2



H05VV-F / A05VV-F

Verwendung

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur:

Festverlegt: -40° C bis + 70° C

Flexibel verlegt: -5° C bis + 70° C

Nennspannung: Uo/U: 300/500V

Mantelfarbe: schwarz, weiß

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

2X0,75 sw | 2X0,75 ws | 3G0,75 sw | 3G0,75 ws | 4G0,75 sw | 4G0,75 ws | 5G0,75 sw | 5G0,75 ws | 2X1 sw | 2X1 ws | 3G1 sw | 3G1 ws | 4G1 sw | 4G1 ws | 5G1 sw | 5G1 ws | 7G1 sw | 7G1 ws | 2X1,5 sw | 2X1,5 ws | 3G1,5 sw | 3G1,5 ws | 4G1,5 sw | 4G1,5 ws | 5G1,5 sw | 5G1,5 ws | 7G1,5 sw | 7G1,5 ws | 2X2,5 sw | 2X2,5 ws | 3G2,5 sw | 3G2,5 ws | 4G2,5 sw | 4G2,5 ws | 5G2,5 sw | 5G2,5 ws | 7G2,5 sw | 7G2,5 ws

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Industrie-Kunststoffleitungen](#)



H03VV-F

H03VV-F

Verwendung

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur:

Festverlegt: -40° C bis + 70° C

Flexibel verlegt: -5° C bis + 70° C

Nennspannung: Uo/U: 300/300V

Mantelfarbe: schwarz, weiß

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

2X0,75 sw | 2X0,75 ws | 2X0,75 a. F. | 3G0,75 sw | 3G0,75 ws | 3G0,75 a. F. | 4G0,75 sw | 4G0,75 ws | 4G0,75 a. F.

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Industrie-Kunststoffleitungen](#)



H03VH-H

Verwendung

Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur:

Festverlegt: -40° C bis + 70° C

Flexibel verlegt: -5° C bis + 70° C

Nennspannung: U_o/U: 300/300V

Mantelfarbe: schwarz, weiß

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

2X0,75 sw | 2X0,75 ws | 2X0,75 br

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Industrie-Kunststoffleitungen](#)





INDEX

H

H03VH-H 4

H03VV-F 3

H05VV-F / A05VV-F 2

