LIEFERPROGRAMM 2020

meusel
kabeltechnik gmbh

LIEFERPROGRAMM

Installationskabel für Industrie-Elektronik 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

JE-Y(ST)YV

Verwendung
Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Meßwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozeßrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden.

Mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 225 V
Aderfarben: nach DIN 0815
Mantelfarbe: kieselgrau

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
2X2X0,8 Bd | 4X2X0,8 Bd | 8X2X0,8 Bd | 12X2X0,8 Bd | 16X2X0,8 Bd | 20X2X0,8 Bd | 32X2X0,8 Bd | 40X2X0,8 Bd | 48X2X0,8 Bd | 80X2X0,8 Bd

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Installationskabel für Industrie-Elektronik

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

JE-Y(ST)Y

Verwendung
Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Meßwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozeßrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden.

Mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen.

Aufbau
Vieldrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten. Aderisolation auf PVC-Basis. Aderkennzeichnung nach VDE 0815. Paarweise verseilt. 4 Paare zum Bündel verseilt. Bündel in Lagen verseilt. Folie. Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten. Außenmantel auf PVC-Basis. Kieselgrau (RAL 7032)

Technische Daten
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 225 V
Mantelfarbe: kieselgrau
Mindestbiegeradius:
Feste Verlegung: 6 x Leitungsdurchmesser

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
2X2X0,8 Bd | 4X2X0,8 Bd | 8X2X0,8 Bd | 12X2X0,8 Bd | 16X2X0,8 Bd | 20X2X0,8 Bd | 24X2X0,8 Bd | 32X2X0,8 Bd | 40X2X0,8 Bd | 48X2X0,8 Bd | 80X2X0,8 Bd | 2X2X0,8 Bd | 4X2X0,8 Bd | 8X2X0,8 Bd | 12X2X0,8 Bd | 16X2X0,8 Bd | 20X2X0,8 Bd | 24X2X0,8 Bd | 32X2X0,8 Bd | 40X2X0,8 Bd | 48X2X0,8 Bd | 80X2X0,8 Bd

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Installationskabel für Industrie-Elektronik

JE-LIYY

Verwendung
Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Meßwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozeßrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden.

Mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 225 V
Aderfarben: nach DIN 0815
Mantelfarbe: grau

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
4X1X0,5 Bd | 8X1X0,5 Bd | 16X1X0,5 Bd | 24X1X0,5 Bd | 32X1X0,5 Bd | 40X1X0,5 Bd | 80X1X0,5 Bd

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Installationskabel für Industrie-Elektronik

JE-LIYCY

Verwendung
Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Meßwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozeßrechenanlagen. Geeignet für flexiblen Einsatz und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden.

Mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen.

Aufbau
Vieldrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten. Aderisolation auf PVC-Basis. Aderkennzeichnung nach VDE 0815. Paarweise verseilt. 4 Paare zum Bündel verseilt. Bündel in Lagen verseilt. Folie. Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten. Außenmantel auf PVC-Basis. Kieselgrau (RAL 7032)

Technische Daten
Temperaturbereich:
Feste Verlegung: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 225 V
Mantelfarbe: kieselgrau
Mindestbiegeradius:
Feste Verlegung: 7,5 x Leitungsdurchmesser

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
2X2X0,5 Bd | 4X2X0,5 Bd | 8X2X0,5 Bd | 12X2X0,5 Bd | 16X2X0,5 Bd | 20X2X0,5 Bd | 24X2X0,5 Bd | 32X2X0,5 Bd | 40X2X0,5 Bd

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Installationskabel für Industrie-Elektronik

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

INDEX

J

JE-LiYCY 5
JE-LiYY 4
JE-Y(St)Y 3
JE-Y(St)Yv 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH