

LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Kabel für Übertragungssysteme 2



VIDEOKABEL 75 OHM

Verwendung

Zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen. In allen Bereichen der Hochfrequenz-Übertragungstechnik speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten bis in den Gigaherzbereich einsetzbar.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis +50° C

Verfügbare Varianten

VIDEOKABEL 0,6 /3,7 | VIDEOKABEL 0,6L/3,7 | VIDEOKABEL 1,0 /6,6 grün | VIDEOKABEL 1,0 /6,6 PE sw

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Kabel für Übertragungssysteme](#)



Twinax-Kabel

TWINAX KABEL

Verwendung

Zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen. In allen Bereichen der Hochfrequenz-Übertragungstechnik speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten bis in den Gigaherzbereich einsetzbar.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis +50° C

Verfügbare Varianten

TWINAXKABEL 105 Ohm

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Kabel für Übertragungssysteme](#)



RG 59 B/U

KOAXIALKABEL RG NACH MIL-C-17

Verwendung

Zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen. In allen Bereichen der Hochfrequenz-Übertragungstechnik speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten bis in den Gigaherzbereich einsetzbar.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -35° C bis +80° C

Mantelfarben: schwarz

Verfügbare Varianten

RG 11 A/U | RG 58 C/U | RG 59 B/U | RG 62 A/U | RG 71 B/U | RG 174 A/U | RG 213 U | RG 214 U | RG 223 U

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Kabel für Übertragungssysteme](#)



BM TYP A1

Verwendung

Zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen. In allen Bereichen der Hochfrequenz-Übertragungstechnik speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten bis in den Gigaherzbereich einsetzbar.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -35° C bis +80° C
Mantelfarben: schwarz

Verfügbare Varianten

IBM Typ 1 A | IBM Typ 1 A (außen)

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Kabel für Übertragungssysteme](#)





INDEX

B

BM Typ A1 5

K

Koaxialkabel RG nach MIL-C-17 4

T

Twinax Kabel 3

V

Videokabel 75 Ohm 2

