LIEFERPROGRAMM 2020

meusel
kabeltechnik gmbh

LIEFERPROGRAMM

Mess- und Steuerkabel 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

RD-Y(ST)Y

Verwendung
Leittechnikkabel zum Einsatz in der Meß-, Steuer- und Regeltechnik sowie in Kraftwerks- und Industrieanlagenleitständen. Ein statischer Schirm schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. .

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 600 V
Aderfarben: einfarbig, Adern zu Paaren verseilt
Mantelfarbe: grau

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
2X2X0,5 Bd | 4X2X0,5 Bd | 8X2X0,5 Bd | 12X2X0,5 Bd | 16X2X0,5 Bd | 20X2X0,5 Bd | 24X2X0,5 Bd | 32X2X0,5 Bd | 40X2X0,5 Bd | 48X2X0,5 Bd | 80X2X0,5 Bd | 2X2X1,0 Bd | 4X2X1,0 Bd | 8X2X1,0 Bd | 12X2X1,0 Bd | 16X2X1,0 Bd | 20X2X1,0 Bd | 24X2X1,0 Bd | 32X2X1,0 Bd | 40X2X1,0 Bd | 48X2X1,0 Bd | 80X2X1,0 Bd | 2X2X0,8 Bd

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Mess- und Steuerkabel

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

INDEX

R

RD-Y(St)Y 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH