

LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Mess- und Steuerkabel 2



RD-Y(ST)Y

Verwendung

Leittechnikkabel zum Einsatz in der Meß-, Steuer- und Regeltechnik sowie in Kraftwerks- und Industrieanlagenleitständen. Ein statischer Schirm schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. .

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 50° C

Nennspannung: Uo/U: 600 V

Aderfarben: einfarbig, Adern zu Paaren verseilt

Mantelfarbe: grau

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

2X2X0,5 Bd | 4X2X0,5 Bd | 8X2X0,5 Bd | 12X2X0,5 Bd | 16X2X0,5 Bd | 20X2X0,5 Bd | 24X2X0,5 Bd |
32X2X0,5 Bd | 40X2X0,5 Bd | 48X2X0,5 Bd | 80X2X0,5 Bd | 2X2X1,0 Bd | 4X2X1,0 Bd | 8X2X1,0 Bd |
12X2X1,0 Bd | 16X2X1,0 Bd | 20X2X1,0 Bd | 24X2X1,0 Bd | 32X2X1,0 Bd | 40X2X1,0 Bd | 48X2X1,0 Bd |
80X2X1,0 Bd | 2X2X0,8 Bd

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Mess- und Steuerkabel](#)





INDEX

R

RD-Y(St)Y 2

