

# LIEFERPROGRAMM 2020



**meusel**  
kabeltechnik gmbh



# LIEFERPROGRAMM

**Mess- und Steuerkabel ..... 2**



## RD-Y(ST)Y

### Verwendung

Leittechnikkabel zum Einsatz in der Meß-, Steuer- und Regeltechnik sowie in Kraftwerks- und Industrieanlagenleitständen. Ein statischer Schirm schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. .

### Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis + 50° C

Nennspannung: U<sub>o</sub>/U: 600 V

Aderfarben: einfarbig, Adern zu Paaren verseilt

Mantelfarbe: grau

### Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

2X2X0,5 Bd | 4X2X0,5 Bd | 8X2X0,5 Bd | 12X2X0,5 Bd | 16X2X0,5 Bd | 20X2X0,5 Bd | 24X2X0,5 Bd |  
32X2X0,5 Bd | 40X2X0,5 Bd | 48X2X0,5 Bd | 80X2X0,5 Bd | 2X2X1,0 Bd | 4X2X1,0 Bd | 8X2X1,0 Bd |  
12X2X1,0 Bd | 16X2X1,0 Bd | 20X2X1,0 Bd | 24X2X1,0 Bd | 32X2X1,0 Bd | 40X2X1,0 Bd | 48X2X1,0 Bd |  
80X2X1,0 Bd | 2X2X0,8 Bd

[Weitere Informationen ONLINE](#)

**Kategorie:** [Mess- und Steuerkabel](#)





# INDEX

## R

RD-Y(St)Y 2

