

LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Rundleitungen mit Tragorgan 2



YSLYTK

Verwendung

In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C

Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V

Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,

Schutzleiter grün/gelb

Mantelfarbe: schwarz

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Rundleitungen mit Tragorgan](#)



YSLYCYTK

Verwendung

In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C

Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V

Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,

Schutzleiter grün/gelb

Mantelfarbe: schwarz

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Rundleitungen mit Tragorgan](#)



YSLTK

Verwendung

In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C

Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V

Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,

Schutzleiter grün/gelb

Mantelfarbe: schwarz

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Rundleitungen mit Tragorgan](#)



YMHY-TK

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Energie- und Steuerleitung an Aufzug- und Förderanlagen.
Besonders geeignet für Hänge-, Steuer- und Druckknopftafeln.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -40° C bis + 70° C

Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V

Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,

Schutzleiter grün/gelb

Mantelfarbe: schwarz

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Rundleitungen mit Tragorgan](#)



STN

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien als Aufzugssteuerleitungen, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, oder als Meß- und Signalleitungen, bei denen eine Resistenz gegen Öle, Fette und chemische Einflüsse gefordert wird

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 80° C

Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V

Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung, ab 7 Adern,

Schutzleiter grün/gelb

Mantelfarbe: schwarz

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Rundleitungen mit Tragorgan](#)



STCN

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien als Aufzugssteuerleitungen, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, oder als Meß- und Signalleitungen, bei denen eine Resistenz gegen Öle, Fette und chemische Einflüsse gefordert wird

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 80° C

Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V

Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung, ab 7 Adern,

Schutzleiter grün/gelb

Mantelfarbe: schwarz

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Rundleitungen mit Tragorgan](#)



LYSLTK

Verwendung

In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C

Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V

Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,

Schutzleiter grün/gelb

Mantelfarbe: schwarz

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Rundleitungen mit Tragorgan](#)



LIFTLEITUNG 2TY

Verwendung

In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Energie- und Steuerleitung an Aufzug- und Förderanlagen. Besonders geeignet für Hänge-, Steuer- und Druckknopftafeln.

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C

Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V

Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,

Schutzleiter grün/gelb

Mantelfarbe: schwarz

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Rundleitungen mit Tragorgan](#)





INDEX

L

Liftleitung 2TY 9

LYSLTK 8

S

STCN 7

STN 6

Y

YMHY-TK 5

YSLTK 4

YSLYCYTK 3

YSLYTK 2

