LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Rundleitungen mit Tragorgan 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



YSLYTK

Verwendung
In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,
Schutzleiter grün/gelb
Mantelfarbe: schwarz

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Rundleitungen mit Tragorgan

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



YSLYCYTK

Verwendung
In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,
Schutzleiter grün/gelb
Mantelfarbe: schwarz

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Rundleitungen mit Tragorgan



YSLTK

Verwendung
In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,
Schutzleiter grün/gelb
Mantelfarbe: schwarz

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Rundleitungen mit Tragorgan

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



YMHY-TK

Verwendung
In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Energie- und Steuerleitung an Aufzug- und Förderanlagen. Besonders geeignet für Hänge-, Steuer- und Druckknopftafeln.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -40° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,
Schutzleiter grün/gelb
Mantelfarbe: schwarz

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Rundleitungen mit Tragorgan

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



STN

Verwendung
In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien als Aufzugssteuerleitungen, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, oder als Meß- und Signalleitungen, bei denen eine Resistenz gegen Öle, Fette und chemische Einflüsse gefordert wird

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung, ab 7 Adern,
Schutzleiter grün/gelb
Mantelfarbe: schwarz

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Rundleitungen mit Tragorgan

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



STCN

Verwendung
In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien als Aufzugssteuerleitungen, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen, oder als Meß- und Signalleitungen, bei denen eine Resistenz gegen Öle, Fette und chemische Einflüsse gefordert wird

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -25° C bis + 80° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung, ab 7 Adern,
Schutzleiter grün/gelb
Mantelfarbe: schwarz

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Rundleitungen mit Tragorgan

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



LYSLTK

Verwendung
In trockenen und feuchten Räumen als Aufzugssteuerleitung, Steuerleitung an Förderanlagen, Werkzeugmaschinen oder als Meß- und Signalleitungen.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -20° C bis + 50° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,
Schutzleiter grün/gelb
Mantelfarbe: schwarz

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Rundleitungen mit Tragorgan

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



LIFTLEITUNG 2TY

Verwendung
In trockenen, feuchten und nassen Räumen als Energie- und Steuerleitung an Aufzug- und Förderanlagen. Besonders geeignet für Hänge-, Steuer- und Druckknopftafeln.

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -30° C bis + 70° C
Nennspannung: Uo/U: 300 / 500 V
Aderfarben: schwarz mit weißer Ziffernbedruckung,
Schutzleiter grün/gelb
Mantelfarbe: schwarz

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Rundleitungen mit Tragorgan

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



INDEX

L

Liftleitung 2TY 9
LYSLTK 8

S

STCN 7
STN 6

Y

YMHY-TK 5
YSLTK 4
YSLYCYTK 3
YSLYTK 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH