LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Schaltlitzen 2

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH

LIYV

Verwendung
Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

Aufbau
Feindrähtige verzinnte Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C
Nennspannung: Uo/U: 500 V
Aderfarben: diverse

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Schaltlitzen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



LIY

Verwendung
Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

Aufbau
Feindrähtige Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C
Nennspannung: Uo/U: 500 V
Aderfarben: diverse

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Schaltlitzen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



LIFY

Verwendung
Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

Aufbau
Feindrähtige Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

Technische Daten
Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C
Nennspannung: Uo/U: 1000 V
Aderfarben: diverse

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)
0,1 | 0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70

Weitere Informationen ONLINE
Kategorie: Schaltlitzen

© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH



INDEX

L

LiFY 4
LiY 3
LiYv 2



© Copyright 2020 Meusel Kabeltechnik GmbH