

LIEFERPROGRAMM 2020



meusel
kabeltechnik gmbh



LIEFERPROGRAMM

Schaltlitzen 2



LIYV

Verwendung

Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

Aufbau

Feindrähtige verzinnnte Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C

Nennspannung: Uo/U: 500 V

Aderfarben: diverse

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Schaltlitzen](#)



LIY

Verwendung

Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

Aufbau

Feindrähtige Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C

Nennspannung: U₀/U: 500 V

Aderfarben: diverse

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Schaltlitzen](#)



LIFY

Verwendung

Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken, etc.

Aufbau

Feindrähtige Litze, Aderisolation auf PVC-Basis, flammwidrig

Technische Daten

Gebrauchstemperatur: -5° C bis +70° C

Nennspannung: U₀/U: 1000 V

Aderfarben: diverse

Verfügbare Abmessungen (Aderzahl + Querschnitt)

0,1 | 0,14 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70

[Weitere Informationen ONLINE](#)

Kategorie: [Schaltlitzen](#)





INDEX

L

LiFY 4

LiY 3

LiYv 2

